

DECAPEINT

PREPARAT DO USUWANIA FARB
GLICEROFTALOWYCH, WINYLOWYCH I
AKRYLOWYCH Z POWIERZCHNI DREWNIANYCH I
METALOWYCH



OPAKOWANIE:

- Worek 25l o pojemności 25kg

ZASTOSOWANIE

DECAPEINT jest wyjątkowo silną i skuteczną formułą na bazie wodorotlenku sodu, soli zasadowych i środków powierzchniowo-czynnych.

DECAPEINT pozwala usunąć farby gliceroftalowe, winylowe i akrylowe z powierzchni drewnianych i metalowych.

SPOSÓB UŻYCIA

ROZCIEŃCZANIE: DECAPEINT musi być rozpuszczony w wodzie.

SPOSÓB APLIKACJI: Pozostawić przez okres niezbędny do ściągnięcia warstw farby. Gdy farba jest już całkiem rozłożona, spłukać obficie wodą pod ciśnieniem.

OBRÓBKA METALI PO ŚCIĄgniĘCIU WARSTWY FARBY: Po spłukaniu elementów poddanych obróbce preparatem DECAPEINT, niezbędne jest:

- spłukanie wodą w celu usunięcia wszystkich pozostałości preparatu
- wykonanie konwersji chemicznej powierzchni poddawanej obróbce (fosforanowanie, chromianowanie, pasywacja) przed nałożeniem nowej warstwy farby.

OBRÓBKA DREWNA PO ŚCIĄgniĘCIU WARSTWY FARBY: Po spłukaniu, drewno poddane obróbce preparatem DECAPEINT należy poddać neutralizacji kwaśnej pozwalającej rozjaśnić drewno przed ponownym pomalowaniem.

INSTALACJA WANNY:

- Wypełnić zbiornik wodą, dodać preparat DECAPEINT (wydzielanie ciepła).
- Dobrze wymieszać sporządzony roztwór.



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizując się od 65 lat w sektorze budownictwa.



- Stężenie : 4 do 10 % całkowitej objętości.
- Temperatura : 20 do 40° C
- Czas aplikacji : zmienny w zależności od typu i grubości farby poddawanej obróbce

UŻYWANE MATERIAŁY : Zbiorniki i narzędzia ze stali są dopuszczalne w całości instalacji

PRZECHOWYWANIE:

- Temperatura min. przechowywania : +10°C
- Temperatura maks. przechowywania : + 25°C

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w zacienionym miejscu. Jeżeli produkt nie został zużyty w przeciągu 12 miesięcy od daty produkcji, ale przestrzegane były zalecane warunki przechowywania, jego termin ważności może zostać wydłużony. W tym przypadku należy się skonsultować z przedstawicielem handlowym.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • pH w 10 g/l : 13 • Gęstość w 20° C : 1 g/cm³ | <ul style="list-style-type: none"> • Biały proszek • Temperatura zamarzania: Nie dotyczy |
|--|--|

S RODKI OSTROZNOSCI

Unikać wszelkiego kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi.

Unikać rozlania lub rozprysnięcia się produktu.

W razie potrzeby zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Ważne: Niniejszy dokument powstał w oparciu o nasze doświadczenie związane z produktem. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszystkie poszczególne przypadki jego zastosowania. Biorąc pod uwagę szczególne właściwości każdego podłoża (zużycie, zmiana integralności i/lub właściwości, skład chemiczny, itd.) oraz by uniknąć ewentualnego zniszczenia powierzchni, na którą nakładany będzie produkt Scalp, niezbędne jest przeprowadzenie jego testu na niewielkiej powierzchni, zgodnie z procedurą nakładania, by upewnić się, że jego zastosowanie jest bezpieczne dla powierzchni. Produkt profesjonalny: niebezpieczny, należy przestrzegać ostrzeżeń dotyczących jego użycia. Należy nosić odzież ochronną oraz zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizując się od 65 lat w sektorze budownictwa.



Karta techniczna • maj 2021
Strona 2/2