

SCALP AQUA 1000

ZASADOWY DETERGENT NA BAZIE WODY DO
CZYSZCZENIA POWIERZCHNI I ICH ODTŁUSZCZANIA
PRZED NAŁOŻENIEM FARBY



ZALETY PRODUKTU

- Wysoka skuteczność i ekspresowe działanie
- Nie uszkadza materiałów budowlanych ani delikatnych elementów pojazdów.
- Znakomita zbita piana nie ścieka z powierzchni pionowych i pozwala dotrzeć w nawet trudno dostępne miejsca.



OPAKOWANIE:

- Kontener IBC 1000 L
- Beczka 200 L
- Opakowanie 20 L

ZASTOSOWANIE

Produkt ten przeznaczony jest do odtłuszczania różnego rodzaju powierzchni w budownictwie (czyszczenie elewacji i dachów z zanieczyszczeń i porostów). Idealny do odtłuszczania ścian przed nałożeniem farby.

Chętnie wykorzystywany również w sektorze motoryzacyjnym, pozwala z łatwością wyczyścić nawet silnie zabrudzone felgi oraz odtłuścić metalowe części silnika.

SPOSÓB UŻYCIA

1. ROZCIEŃCZANIE : Produkt gotowy do użycia. W przypadku niewielkich zabrudzeń, można lekko rozcieńczyć (dodać do 20% wody).

2. POTRZEBNE NARZĘDZIA : gąbka, ścierka, rozpylacz, urządzenia wysokociśnieniowe, myjka automatyczna, metoda zanurzeniowa. Jeżeli produkt jest wykorzystywany do sporządzania kąpeli, zabrudzone elementy należy umieścić w roztworze, najlepiej podgrzanym. Pozostawić je na kilka minut, następnie spłukać bieżącą wodą.

3. SPOSÓB UŻYCIA : Nanieść SCALP AQUA 1000 za pomocą gąbki na czyszczoną powierzchnię, a następnie zetrzeć ścierką, papierowym



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizując się od 65 lat w sektorze budownictwa.



ręcznikiem lub spłukać wodą. W przypadku gdy czyszczona powierzchnia ma zostać odmalowana, zaleca się dokładne spłukanie.

4. WYMAGANY CZAS : działanie natychmiastowe

5. WYMAGANA TEMPERATURA: od 5°C do 50°C. Mniejsza skuteczność działania w temperaturach ekstremalnych.

6. ZUŻYCIE : W zależności od stopnia zanieczyszczenia, ok. 150 g/ m2.*

7. PRZECHOWYWANIE : przechowywać z dala od mrozu w temperaturze od 10°C do 25°C, chronić przed bezpośrednim działaniem negatywnych warunków atmosferycznych i promieni słonecznych.

* Dane dotyczące zużycia mają charakter orientacyjny. Pozwalają one oszacować ilość produktu niezbędną do wykonania prac., jednak nie mają charakteru wiążącego. Jedynie przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach pozwala określić dokładne zużycie na danej powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Produkt na bazie wody• Żółta ciecz• Gęstość : 1.05 +/-0.03 g/cm3 w temp. 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH : 14• Wrażliwy na działanie mrozu, ale po odtajeniu nadaje się do użycia• Temperatura zapłonu : niepalny |
|---|---|

SRODKI OSTROZNOSCI

1. OCHRONA POWIERZCHNI: Chronić powierzchnie wykonane z plastiku. Chronić powierzchnie z aluminium, cynku i miedzi – może powodować korozję. Chronić okoliczną roślinność.

2. OCHRONA OSÓB : Działa drażniąco na skórę. Zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych. Jeśli dojdzie do kontaktu z oczami lub skórą, przemyć wodą. W razie wątpliwości zapoznać się z kartą charakterystyki produktu..

Uwaga : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem.



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizując się od 65 lat w sektorze budownictwa.



Karta techniczna • maj 2021
Strona 2/2