

SCALP DMC 74 LIQUIDE

ZASADOWY PREPARAT DO USUWANIA FARB Z
DREWNA I METALI



OPAKOWANIE:

- Kontener przezroczysty o pojemności 1240 kg
- Zbiornik o pojemności 240 kg
- Pojemnik o pojemności 25 kg, paleta 24 X 25 kg

ZALETY PRODUKTU

Preparat przeznaczony do czyszczenia i usuwania warstw farb z powierzchni drewnianych i metalowych.

SPOSÓB UŻYCIA

ROZCIEŃCZANIE: Produkt gotowy do użycia (w niektórych przypadkach można rozcieńczać wodą w stosunku 1:1).

POTRZEBNE NARZĘDZIA: Wanna z inoxu, materiały złożone, odpowiednie dla roztworów zasadowych.

SPOSÓB APLIKACJI: Obróbka w kąpeli. Wlać produkt do wanny, dodać wodę jeśli jest to konieczne. Zanurzyć części mające być poddane obróbce w wannie, pozostawić przez czas niezbędny do całkowitego usunięcia warstw farby. Wyciągnąć oczyszczone elementy, spłukać myjką wysokociśnieniową, pozostawić do wyschnięcia.

CZAS APLIKACJI: Od jednej do wielu godzin.

TEMPERATURA: Od 5° C do 50° C. W przypadku skrajnie wysokich lub skrajnie niskich temperatur skuteczność jest obniżona.

ZUŻYCIE: Od 300 do 600 gr/m² w zależności od porowatości powierzchni.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI: Po zakończeniu pracy narzędzia należy spłukać wodą.

PRZECHOWYWANIE:

- Min. temperatura przechowywania: +10°C
- Maks. temperatura przechowywania: +25°C



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizując się od 65 lat w sektorze budownictwa.



Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w zaciemnionym miejscu. Jeżeli produkt nie został zużyty w przeciągu 12 miesięcy od daty produkcji, ale przestrzegane były zalecane warunki przechowywania, jego termin ważności może zostać wydłużony. W tym przypadku należy się skonsultować z przedstawicielem handlowym.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Ciecz o lekko żółtym zabarwieniu• Temperatura zapłonu : Nie dotyczy• Gęstość: 1.33 +/- 0.05g /cm³ w 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH : 14• Odporny na działanie mrozu |
|---|--|

S RODKI OSTROZNOSCI

OCHRONA POWIERZCHNI: Działanie żrące na powierzchnie aluminiowe, ocynkowane i galwanizowane.

OCHRONA OSÓB: Produkt charakteryzuje się silnie zasadowym pH i może powodować poważne poparzenia skóry. Należy obowiązkowo wyposażać się w buty, rękawice i kombinezon ochronny oraz chronić oczy za pomocą odpowiednich okularów.

Ważne: Niniejszy dokument powstał w oparciu o nasze doświadczenie związane z produktem. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszystkie poszczególne przypadki jego zastosowania. Biorąc pod uwagę szczególne właściwości każdego podłoża (zużycie, zmiana integralności i/lub właściwości, skład chemiczny, itd.) oraz by uniknąć ewentualnego zniszczenia powierzchni, na którą nakładany będzie produkt Scalp, niezbędne jest przeprowadzenie jego testu na niewielkiej powierzchni, zgodnie z procedurą nakładania, by upewnić się, że jego zastosowanie jest bezpieczne dla powierzchni. Produkt profesjonalny: niebezpieczny, należy przestrzegać ostrzeżeń dotyczących jego użycia. Należy nosić odzież ochronną oraz zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizując się od 65 lat w sektorze budownictwa.



Karta techniczna • maj 2021
Strona 2/2