

SCALPIK L 300

PREPARAT W PŁYNIE BEZ CHLORKU METYLENU
PRZEZNACZONY DO USUWANIA FARB I POWŁOK
LAKIERNICZYCH Z RÓŻNEGO RODZAJU
POWIERZCHNI

ZALETY PRODUKTU



- Ekspresowe działanie
- Nie zawiera chlorku metylenu
- Skuteczny w temperaturze pokojowej, nie ma potrzeby podgrzewania roztworu.



OPAKOWANIE:

- Kontener przezroczysty o pojemności 1240 kg
- Zbiornik o pojemności 240 kg
- Pojemnik o pojemności 25 kg, paleta 24 X 25 kg

ZASTOSOWANIE

SCALPIK L 300 jest preparatem przeznaczonym do skutecznego usuwania farb (w tym poliestrowych i epoksydowych) oraz powłok lakierniczych z różnego rodzaju powierzchni, tj. stal, aluminium itp. Szczególnie polecany jest do usuwania powłoki lakieru proszkowego z wadliwie polakierowanych detali.

SPOSÓB UŻYCIA

ROZCIEŃCZANIE: Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać.

WYPOSAŻENIE: Produkt stosuje się przez zanurzenie w stalowej wannie. Zaleca się stosowanie szczelnych zbiorników w celu zminimalizowania parowania produktu.

SPOSÓB UŻYCIA: Wlać produkt SCALPIK L 300 do stalowej wanny, następnie zanurzyć w niej detale mające być poddane obróbce. Zaczekać aż produkt zacznie działać. Gdy warstwa farby zostanie całkowicie usunięta, wyjąć z wanny i spłukać.



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizująca się od 65 lat w sektorze budownictwa.



CZAS APLIKACJI: Od jednej do kilkadziesiąt minut w zależności od rodzaju powierzchni i grubości farby.

TEMPERATURA: Temperatura pokojowa..

ZUŻYCIE: Zależy od rodzaju powierzchni i jej porowatowości.*

PRZECZYSZCZANIE: Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temperaturze pokojowej i zacienionym miejscu. Jeżeli produkt nie został zużyty w przeciągu 12 miesięcy od daty produkcji, ale przestrzegane były zalecane warunki przechowywania, jego termin ważności może zostać wydłużony. W tym przypadku należy się skonsultować z przedstawicielem handlowym.

* Dane dotyczące zużycia mają charakter orientacyjny. Pozwalają one oszacować ilość produktu niezbędną do wykonania prac., jednak nie mają charakteru wiążącego. Jedynie przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach pozwala określić dokładne zużycie na danej powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">Przezroczysta ciecz, bezbarwna lub jasnoróżowaGęstość : 1.02+/-0.03 g/cm³ w temp. 20°C | <ul style="list-style-type: none">pH : 14Temperatura zapłonu: 2°C |
|--|--|

S RODKI OSTROZNOSCI

OCHRONA POWIERZCHNI: Chronić powierzchnie, które nie mają być poddane obróbce.

OCHRONA OSÓB: Nigdy nie mieszać produktu z wodą. Unikać kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi. Używać rękawic z PCV i szczelnej odzieży ochronnej. Nie dopuszczać do przypadkowego rozlania się produktu. Pracować w lokalu z odpowiednią wentylacją, nie palić. W razie wątpliwości zapoznać się z kartą preparatu niebezpiecznego..

Ważne: Niniejszy dokument powstał w oparciu o nasze doświadczenie związane z produktem. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszystkie poszczególne przypadki jego zastosowania. Biorąc pod uwagę szczególne właściwości każdego podłoża (zużycie, zmiana integralności i/lub właściwości, skład chemiczny, itd.) oraz by uniknąć ewentualnego zniszczenia powierzchni, na którą nakładany będzie produkt Scalp, niezbędne jest przeprowadzenie jego testu na niewielkiej powierzchni, zgodnie z procedurą nakładania, by upewnić się, że jego zastosowanie jest bezpieczne dla powierzchni. Produkt profesjonalny: niebezpieczny, należy przestrzegać ostrzeżeń dotyczących jego użycia. Należy nosić odzież ochronną oraz zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizując się od 65 lat w sektorze budownictwa.



Karta techniczna • maj 2021
Strona 2/2