

PROFILAKTYKA PRZECIW ZIELONYM OSADOM PRZY UŻYCIU SUROWCÓW POCHODZENIA BIOLOGICZNEGO PREWENCYJNY ŚRODEK BIOBÓJCZY I GLONOBÓJCZY ZAWIERAJĄCY SKŁADNIK AKTYWNY POCHODZENIA BIOLOGICZNEGO PRODUKT GOTOWY DO UŻYCIA - ZAPOBIEGA ROZWOJOWI GLONÓW I POROSTÓW



ZALETY PRODUKTU

- Funkcja usuwania dwutlenku węgla
- Możliwość przemalowania po 48-72 godzinach od uzyskania pożądanego rezultatu
- Zawiera substancje czynne pochodzenia biologicznego
- Nie wymaga spłukiwania
- Idealny do wszystkich powierzchni
- Wysoka skuteczność
- Produkt zapobiegawczy
- Gotowy do użycia
- Nie zawiera LZO
- Możliwość rozpylania: formuła idealnie kompatybilna z rozpylaniem za pomocą drona
- Aplikacja za pomocą drona = większe bezpieczeństwo, oszczędność czasu, równomierne rozpylanie, redukcja kosztów



OPAKOWANIE:

- 20 l, paleta 24 x 20 l
- 5 l, opakowanie 4 x 5 l

ZASTOSOWANIE

Wykonany z surowców roślinnych i biopochodnych, ANTI-M EKO'R czyści szeroką gamę powierzchni (dachy, fasady, ściany i podłogi). Jako produkt zapobiegawczy, zapewnia długotrwałą ochronę przed porostami, glonami, mikroorganizmami i zielonkawymi osadami przez wiele lat (od 4 do 5 lat).

Preparat ANTI-M EKO'R, zawierający substancję czynną pochodzenia biologicznego, może być stosowany do prac renowacyjnych i wykończeniowych w nowych budynkach i na większości materiałów stosowanych w budownictwie (dachówki, łupek, gont, kamień, cegła itp.).

Zaimpregnowana powierzchnia odzyskuje zdrowy wygląd pod wpływem deszczu i wiatru.

SPOSÓB UŻYCIA

ROZCIENCZANIE: Produkt gotowy do użycia.

POTRZEBNE NARZĘDZIA: Pędzel, wałek, rozpylacz, kompatybilny dron do rozpylania.

SPOSÓB UŻYCIA: Nanieść ANTI-M EKO'R na suchą powierzchnię od dołu do góry, aż do nasycenia. Pozostawić do zadziałania i nie spłukiwać produktu. Po kilku tygodniach zabezpieczona powierzchnia odzyska zdrowy wygląd pod wpływem deszczu i wiatru.



SCALP SAS, firma oceniona przez EcoVadis – odznaczenie przyznane firmie, a nie produktowi.

SCALP[®] SAS

SCALP to francuska firma rodzinna produkująca środki czyszczące, ochronne i konserwujące, specjalizująca się w branży budowlanej od ponad 70 lat.

WYMAGANY CZAS : Jest to impregnat.

WYMAGANA TEMPERATURA : Od 5°C do 50°C. W skrajnych temperaturach skuteczność środka jest mniejsza.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI : Narzędzia należy wyczyścić wodą natychmiast po użyciu.

ZUŻYCIE : Około 200 do 300 ml/m²*.

PRZECHOWYWANIE : Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach, chronić przed mrozem, szkodliwymi warunkami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie przechowywać w temperaturze <5°C.

* Dane dotyczące zużycia mają charakter orientacyjny. Pozwalają one oszacować ilość produktu niezbędną do wykonania prac., jednak nie mają charakteru wiążącego. Jedynie przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach pozwala określić dokładne zużycie na danej powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Produkt na bazie biocydów• Mleczna ciecz• Gęstość: 0,980 g ± 0,03 g/cm³ w 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH : 5• Odporny na mróz, ale odwracalny• Temperatura zapłonu: niepalny |
|---|--|

V OORZORGSMAATREGEL EN

OCHRONA POWIERZCHNI : Unikać rozpryskiwania na otaczającą roślinność.

OCHRONA OSOB : W przypadku zachłapania skóry lub twarzy, dokładnie umyć wodą. Nosić rękawice z PVC. Nosić kask z wizjerem ochronnym na twarz w przypadku stosowania przez rozpylanie. Podczas nakładania wałkiem lub pędzlem nosić okulary ochronne. Nosić odpowiedni kombinezon (wodoodporny). Zdecydowanie zaleca się noszenie maski z filtrem cząstek stałych.

Uwaga : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem..



SCALP SAS, firma oceniona przez EcoVadis – odznaczenie przyznane firmie, a nie produktowi.

SCALP[®] SAS

SCALP to francuska firma rodzinna produkująca środki czyszczące, ochronne i konserwujące, specjalizująca się w branży budowlanej od ponad 70 lat.