

ANTI-GRAFF S EKO'R

NOWA GENERACJA OCHRONY BEZ LZO
FILMOGENICZNA OCHRONA ANTYGRAFFITI NA BAZIE WODY
MATOWE WYKOŃCZENIE



RÓŻNE RODZAJE
POWIERZCHNI

ZALETY PRODUKTU

- Nie zawiera LZO
- Na bazie wody
- Nie zmienia przepuszczalności pary wodnej
- Nie zmydla się
- Bezbarwne, matowe wykończenie
- Wysoka odporność na promieniowanie UV: nie żółknie
- Produkt jednoskładnikowy
- Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Produkt 2 w 1: ochrona przed graffiti i hydrofobowość
- Unika skutków karbonatyzacji
- Nietoksyczny / nieszkodliwy
- Klasyfikacja powietrza w pomieszczeniach: A



OPAKOWANIE:

- 20 Kg, paleta 24 X 20 Kg
- 5 Kg, opakowanie zbiorcze 4 X 5 Kg

ZASTOSOWANIE

ANTI-GRAFF S EKO'R to filmotwórcza, ofiarna ochrona antygraffiti na bazie wody. Chroni porowate powierzchnie, takie jak kamień, beton, cement, drewno i tynk hydrauliczny przed wszelkiego rodzaju graffiti i infiltracją wody.

ANTI-GRAFF S EKO'R może być stosowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

SPOSÓB UŻYCIA

ROZCIENCZANIE: ANTI-GRAFF S EKO'R jest produktem gotowym do użycia.

POTRZEBNE NARZĘDZIA: Wałek, spryskiwacz ciśnieniowy

SPOSÓB UŻYCIA: Dobrze wymieszać preparat ANTI-GRAFF S EKO'R przed zastosowaniem. Nanieść w postaci dwóch krzyżujących się warstw, zachowując odstęp 4 godzin i zwracając uwagę, aby nie nanieść nadmiernej ilości produktu (pierwsza warstwa powinna najpierw wyschnąć). Powierzchnia jest skutecznie zabezpieczona po około 72 godzinach (w zależności od temperatury zewnętrznej).

WYMAGANY CZAS: Powierzchnia jest skutecznie zabezpieczona po około 72 godzinach (w zależności od temperatury zewnętrznej)

WYMAGANA TEMPERATURA: Od 5°C do 50°C. Mniejsza skuteczność działania w temperaturach ekstremalnych.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI: Narzędzia należy umyć rozpuszczalnikiem zaraz po ich użyciu.

ZUŻYCIE: Od 150 do 200 g/m² na każdą warstwę, w zależności od porowatości powierzchni.*



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem rodków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizując się od 65 lat w sektorze budownictwa.

PRZECHOWYWANIE : przechowywać z dala od mrozu, chronić przed bezpośrednim działaniem negatywnych warunków atmosferycznych i promieni słonecznych.

* Dane dotyczące zużycia mają charakter orientacyjny. Pozwalają one oszacować ilość produktu niezbędną do wykonania prac., jednak nie mają charakteru wiążącego. Jedynie przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach pozwala określić dokładne zużycie na danej powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Emulsja wodna• Mlecznobiała ciecz• Gęstość : 1,05+/-0.03 g/cm³ w temp. 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH : 8• Wrażliwy na działanie mrozu• Temperatura zapłonu : Nie dotyczy |
|--|--|

V OORZORGSMAATREGELEN

1. OCHRONA POWIERZCHNI : Nie wymaga żadnego zabezpieczenia powierzchni. Jeśli dojdzie do ewentualnego rozlania produktu, należy wytrzeć go ścierką.

2. OCHRONA OSOB : Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu spłukać obficie wodą. Używać rękawic z PCV i okularów ochronnych.

Uwaga : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem..



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.