

BRICK'NET



NEUTRALNY POD WZGLĘDEM PH, NIEZAWIERAJĄCY COV OPRACOWANY NA BAZIE SUROWCÓW POCHODZENIA BIOLOGICZNEGO

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA ELEWACJI, SPECJALNIE DOSTOSOWANY DO
ELEWACJI CEGLANYCH

SKUTECZNY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA ELEWACJI - WIDOCZNE,
DŁUGOTRWAŁE REZULTATY



Z ALETY PRODUKTU

- Formuła oparta na surowcach pochodzenia biologicznego
- Nie zawiera LZO
- Widoczne i trwałe rezultaty
- Neutralne pH
- Formuła oparta na biodegradowalnym MP zgodnie ze standardem OECD
- Natrysk bezpowietrzny
- Nie neutralizuje podłoża (brak wykwitów)
- Nie atakuje materiałów budowlanych
- Możliwość rozpylania: formuła idealnie kompatybilna z rozpylaniem za pomocą drona
- Aplikacja za pomocą drona = większe bezpieczeństwo, oszczędność czasu, równomierne rozpylanie, redukcja kosztów



OPAKOWANIE :

- 20 l, paleta 24 x 20 l
- 5 l, opakowanie 4 x 5 l

Z ASTOSOWANIE



BRICK NET EKO'R, środek do czyszczenia elewacji ceglanych idealnie nadaje się do usuwania zabrudzeń pochodzenia atmosferycznego ze wszystkich powierzchni mineralnych lub krzemionkowych. Ten biodegradowalny środek do czyszczenia elewacji jest szczególnie zalecany do czyszczenia materiałów delikatnych, jak cegła, beton, ceramika, gres, pasta szklana, itd. Preparat BRICK NET EKO'R, niezawierający LZO, opracowany na bazie surowców biopochodnych, jest idealny do prac czyszczących, podczas których ważne są ograniczenia środowiskowe, na przykład w bardzo często uczęszczanych miejscach.

Nadaje się również do aplikacji za pomocą drona, w szczególności do czyszczenia i odłuszczenia elewacji oraz ścian, nawet w miejscach trudno dostępnych lub na wysokości.



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem rodków czyszcz cych, ochronnych i zabezpieczaj cych, specjalizuj c si od 65 lat w sektorze budownictwa.

SPOSÓB UŻYCIA

ROZCIENCZANIE : Nigdy nie rozcieńczać.

POTRZEBNE NARZEDZIA : Wałek, Pędzel, natrysk bezpowietrzny lub inny, kompatybilny dron do rozpylania.

SPOSÓB UŻYCIA Dobrze wymieszać produkt przed nałożeniem BRICK NET EKO'R. Nałożyć produkt od dołu do góry grubą, tłustą warstwą na czyszczoną powierzchnię. Pozostawić na 1 do kilku godzin przed spłukaniem od dołu do góry wodą pod ciśnieniem. Powtórzyć w razie potrzeby.

WYMAGANY CZAS : Jedna lub więcej godzin. Zalecamy stosowanie wieczorem i spłukanie następnego dnia.

WYMAGANA TEMPERATURA : Od 5°C do 50°C. Mniejsza skuteczność działania w temperaturach ekstremalnych.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI : Narzędzia należy wyczyścić wodą natychmiast po użyciu.

ZUŻYCIE : od 100 do 200 g / m² w zależności od porowatości podłoża.*

PRZECHOWYWANIE : przechowywać z dala od mrozu, chronić przed bezpośrednim działaniem negatywnych warunków atmosferycznych i promieni słonecznych.

* Dane dotyczące zużycia mają charakter orientacyjny. Pozwalają one oszacować ilość produktu niezbędną do wykonania prac., jednak nie mają charakteru wiążącego. Jedynie przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach pozwala określić dokładne zużycie na danej powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Produkt na bazie wody• Lekko żółtawy żel• Gęstość : 1.1 +/-0.03 g/cm³ w temp. 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH : 7 (obojętne)• Wrażliwy na działanie mrozu ale po odtajeniu nadaje się do użycia• Temperatura zapłonu : nie dotyczy |
|---|---|

VOORZORGSMAATREGELEN

1. OCHRONA POWIERZCHNI : Brak szczególnych zaleceń.

2. OCHRONA OSOB : Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu przemyć wodą. Nosić rękawice z PVC. Podczas rozpylania nosić kask z osłoną twarzy. Podczas nakładania pędzlem nosić okulary ochronne. Nosić odpowiedni kombinezon (wodoodporny).

Uwaga : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem..



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.