

GAMA ŚRODKÓW ANTYGRAFFITI

SCALP GRAFFITI REMOVER

SUPER ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO INTENSYWNEGO USUWANIA
GRAFFITI ZE ŚCIAN, ELEWACJI I DZIEŁ SZTUKI



Z ALETY PRODUKTU



RÓŻNE RODZAJE
POWIERZCHNI

- Idealnie nadaje się do konserwacji i intensywnego usuwania graffiti z przestrzeni miejskich
- Idealny do częstego usuwania graffiti
- Niezbędny dla miejskich służb technicznych
- Dostosowany do powierzchni pionowych
- Szybki
- Skuteczny
- Pozwala usuwać wszystkie rodzaje graffiti: lakiery, farby, tusze, farby w spreju, markery, itp.
- Po czyszczeniu nie pozostawia żadnych cieni ani smug



OPAKOWANIE:

- 20 kg, paleta 24 x 20 kg
- 5 kg, opakowanie 4 x 5 kg

Z ASTOSOWANIE

SCALP GRAFFITI REMOVER jest przeznaczony do usuwania wszystkich rodzajów graffiti z surowych i porowatych powierzchni, takich jak kamień naturalny, beton, cement, granit, marmur, łupek, drewno, itd. (wcześniej należy zrobić próbę).

S POSOB UZYCIA

1. ROZCIEŃCZANIE: produkt gotowy do użycia.

2. POTRZEBNE NARZĘDZIA: wałek lub pędzel.

3. SPOSÓB UŻYCIA: Dobrze wymieszać produkt. Nałożyć grubą warstwę środka SCALP GRAFFITI REMOVER na graffiti, od dołu do góry. Pozostawić do działania na 5-10 minut, zależnie od warunków atmosferycznych. Spłukać wodą pod ciśnieniem.

UWAGA: W przypadku powierzchni z piaskowca lub wapienia nie zaleca się stosowania silnego nacisku, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni.

4. CZAS NAKŁADANIA: Od 5 do 10 minut.

5. TEMPERATURA NAKŁADANIA: Od 0°C do 40°C. W skrajnych temperaturach skuteczność środka jest mniejsza.

6. CZYSZCZENIE NARZĘDZI: Narzędzia należy wyczyścić wodą natychmiast po użyciu.

7. WYDAJNOŚĆ: Około 300 g/m².*

8. PRZECHOWYWANIE: Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach, chronić przed mrozem, szkodliwymi warunkami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.



SCALP[®] SAS

SCALP to francuska firma rodzinna produkująca środki czyszczące, ochronne i konserwujące, specjalizująca się w branży budowlanej od ponad 70 lat.

*Dane dotyczące wydajności są wyłącznie poglądowe. Pozwalają na oszacowanie środków w miejscu pracy. W żadnym wypadku nie są wiążące; dokładną ilość produktu potrzebną do nałożenia na różnego rodzaju podłoża można określić wyłącznie wykonując próbę.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- Wygląd: lepka ciecz
- Kolor: żółty/brązowy
- Gęstość: $1,035 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$ w 20°C
- pH: $> 11,5$
- Niewrażliwy na działanie mrozu
- Temperatura zapłonu: 2°C

SRODKI OSTROZNOSCI

1. OCHRONA PODŁOŻA: Unikać długotrwałego nakładania na powierzchnie plastikowe, malowane, powłoki organiczne, by ich nie uszkodzić.

2. OCHRONA OSÓB: Nie palić papierosów. Używać rękawic z PCW oraz gogli ochronnych podczas nakładania wałkiem lub pędzlem. Produkt bardzo łatwopalny i korozyjny. Nie wdychać oparów ani gazów. Używać rękawic, gogli lub ochrony twarzy. Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od źródła ciepła i wszelkich źródeł zapłonu. W przypadku dostania się produktu na skórę lub do oczu, natychmiast przepłukać dużą ilością wody, dobrze rozchylając powieki. Natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

Ważne: Niniejszy dokument powstał w oparciu o nasze doświadczenie związane z produktem. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszystkie poszczególne przypadki jego zastosowania. Biorąc pod uwagę szczególne właściwości każdego podłoża (zużycie, zmiana integralności i/lub właściwości, skład chemiczny, itd.) oraz by uniknąć ewentualnego zniszczenia powierzchni, na którą nakładany będzie produkt Scalp, niezbędne jest przeprowadzenie jego testu na niewielkiej powierzchni, zgodnie z procedurą nakładania, by upewnić się, że jego zastosowanie jest bezpieczne dla powierzchni. Produkt profesjonalny: niebezpieczny, należy przestrzegać ostrzeżeń dotyczących jego użycia. Należy nosić odzież ochronną oraz zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.



SCALP SAS, firma oceniona przez EcoVadis – odznaczenie przyznane firmie, a nie produktowi.

SCALP[®] SAS

SCALP to francuska firma rodzinna produkująca środki czyszczące, ochronne i konserwujące, specjalizująca się w branży budowlanej od ponad 70 lat.