



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizująca się od 65 lat w sektorze budownictwa.



SCALP HYDROCOLOR PAE

GOTOWY DO UŻYCIA KOLOROWY ŚRODEK HYDROFOBOWY DO DACHÓW I FASAD W FAZIE WODNEJ - DOSTĘPNY W 4 ODCIENIACH

IDEALNY DO APLIKACJI ZA POMOCĄ DRONA



ZALETY PRODUKTU

- Produkt gotowy do użycia
- Impregnuje i odnawia wygląd dachów i fasad, nadając im kolor i chroniąc je.
- Zapewnia skuteczną ochronę przed powstawaniem mikroorganizmów
- Ogranicza zabrudzenia miejskie
- Ogranicza uszkodzenia dachów spowodowane mrozem/odwilżą
- Perłowy efekt
- Mikroporowaty
- Na bazie wody
- Nadaje się do rozpylania
- Nie zawiera LZO
- Możliwość rozpylania: formuła idealnie kompatybilna z rozpylaniem za pomocą drona
- Aplikacja za pomocą drona = większe bezpieczeństwo, oszczędność czasu, równomierne rozpylanie, redukcja kosztów



OPAKOWANIE:

- 20 L, paleta 24 X 20 L

ZASTOSOWANIE

SCALP HYDROCOLOR PAE to innowacyjny produkt do renowacji i ochrony dachów i fasad. Może być stosowany do impregnacji, ochrony i renowacji dachów i fasad poprzez ich barwienie. SCALP HYDROCOLOR PAE impregnuje powierzchnię i barwi ją, zachowując jej mineralny wygląd. Został specjalnie zaprojektowany do stosowania na betonie, tynkach hydraulicznych, tynkach mineralnych, kamieniu, ceglach, wszelkiego rodzaju dachówkach, łupkach itp. Dostępny w 4 odcieniach "ARDOISE, GRIS ANTHRACITE, TERRE DE SIENNE, ROUGE BRIQUE", SCALP HYDROCOLOR PAE jest wszechstronnym produktem najwyższej klasy.

SPOSÓB UŻYCIA

1. ROZCIENCZANIE : Gotowy do użycia, nie należy rozcieńczać.

2. POTRZEBNE NARZĘDZIA : Wałek, bezpowietrzny, kompatybilny dron do rozpylania.



3. SPOSÓB UŻYCIA Dobrze wymieszać produkt za pomocą mieszadła. Nakładać produkt od dołu do góry na czystą, suchą powierzchnię, aż do nasycenia. Nałożyć dwie warstwy w odstępie co najmniej 1 godziny. Unikaj przeciążania produktu, ponieważ może to prowadzić do kapania i śladów na powierzchni po wyschnięciu.

Jeśli podłoże zostało wcześniej spłukane, należy odczekać co najmniej 10 dni przed nałożeniem SCALP HYDROCOLOR PAE.

Czas schnięcia (zmienny w zależności od warunków pogodowych i rodzaju podłoża):
1H na dotyk

Polimeryzacja: po 24H

4. WYMAGANA TEMPERATURA: od 5 do 50°C. Mniejsza skuteczność działania w temperaturach ekstremalnych.

5. CZYSZCZENIE NARZĘDZI : Zaraz po ich użyciu narzędzia należy umyć wodą.

6. ZUŻYCIE : 6 do 8 m² na litr, w zależności od porowatości podłoża*.

7. PRZECHOWYWANIE : przechowywać z dala od mrozu, chronić przed bezpośrednim działaniem negatywnych warunków atmosferycznych i promieni słonecznych.

* Dane dotyczące zużycia mają charakter orientacyjny. Pozwalają one oszacować ilość produktu niezbędną do wykonania prac., jednak nie mają charakteru wiążącego. Jedynie przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach pozwala określić dokładne zużycie na danej powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Roztwór impregnujący na bazie wody• Kolor: barwiony zgodnie z kartą kolorów• Gęstość : 1 +/-0.03 g/cm³ w temp. 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH : 8• Wrażliwy na działanie mrozu• Temperatura zapłonu : nie dotyczy |
|--|--|

SRODKI OSTROZNOŚCI

1. OCHRONA POWIERZCHNI : Zabezpiecz powierzchnie, które nie mają być wodoodporne (szkło, PCV itp.).

2. OCHRONA OSOB : Zawiera substancję biobójczą, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Podczas stosowania nosić rękawice i sprzęt ochronny: wodoodporny kombinezon, rękawice z PVC; do aplikacji natryskowej: kask z wizjerem ochronnym; do aplikacji wałkiem: okulary ochronne. W przypadku podrażnienia lub wysypki skórnej, przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Uwaga : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem.



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizująca się od 65 lat w sektorze budownictwa.