

ŚRODEK DO USUWANIA FASAD NA BAZIE SUROWCÓW POCHODZENIA BIOLOGICZNEGO

ŻELOWY ŚRODEK DO USUWANIA FASAD NA BAZIE WODNEJ
ŁATWY W APLIKACJI – NISKA ZAWARTOŚĆ LZO



Z ALETY PRODUKTU



- Neutralne pH
- Baza wodna
- Niska zawartość LZO
- Wysoka temperatura zapłonu : 61°C
- Szybkie działanie
- Łatwopalny
- Skuteczny od 40 min na cienkich foliach; 50 min do 1h20 na imper, 2h20 do 4h20 na RPE
- Wysoce żelowa formuła idealna do powierzchni pionowych
- Odpady / DIB
- Łatwo biodegradowalny zgodnie z kryteriami OECD 301F



OPAKOWANIE:

- 20 kg, paleta 24 x 20 kg

Z ASTOSOWANIE

SCALPEX EKO'R, żelowy środek do usuwania powłok elewacyjnych na bazie wody, usuwa farby budowlane, RPE, imper, cienkie folie na tynku, betonie, kamieniu i cegle. Jego żelowa formuła i konsystencja ułatwiają nakładanie za pomocą wałka, pędzla lub pneumatycznego pistoletu natryskowego. SCALPEX EKO'R jest skuteczny od 40 minut w zależności od rodzaju i grubości powłoki.

S POSOB UZYCIA

ROZCIENCZANIE: Produkt gotowy do użytku.

MATERIAŁ DO APLIKACJI: Pędzel z naturalnego włókna, w razie potrzeby natrysk bezpowietrzny.

SPOSÓB UŻYCIA: Dobrze wymieszać produkt przed aplikacją. Nałożyć SCALPEX EKO'R grubą warstwą na podłoże i pozostawić produkt do całkowitego zmiękczenia powłoki (patrz czas poniżej). Usunąć wszelkie pozostałości szpachelką lub ręką. Po usunięciu zaleca się spłukanie.

CZAS NAKŁADANIA: Zależnie od rodzaju i grubości powłoki, czas działania wynosi średnio 2 godziny. Czas otwarcia: 8 do 24 godzin, zależnie od warunków klimatycznych.

TEMPERATURA NAKŁADANIA: od -5 do 50°C

PRODUKT DO NAKŁADANIA MASZYNOWEGO: Sprzęt typu Graco Mark V z dyszą (537), ciśnienie 70 barów, 3 warstwy krzyżowe z odległości 40 cm od podłoża, wydajność 800 g/m², 100 do 120 m² wykonane na godzinę. Chronić podłoża: gumowe / z tworzyw sztucznych / roślinność.



SCALP SAS, firma oceniona przez EcoVadis - odznaczenie przyznane firmie, a nie produktowi.

SCALP[®] SAS

SCALP to francuska firma rodzinna produkująca środki czyszczące, ochronne i konserwujące, specjalizująca się w branży budowlanej od ponad 70 lat.

CZYSZCZENIE SPRZĘTU: Narzędzia należy wyczyścić wodą z detergentem natychmiast po użyciu.

WYDAJNOŚĆ: między 700 g a 1 kg/m² zależnie od rodzaju powłoki*.

ODPADY Z USUWANIA POWŁOKI: Odpady z usuwania powłoki są odpadami nieszkodliwymi zgodnie z kodeksem ochrony środowiska R 541-8 dekret nr 2011828 z 11 lipca 2011 (Zwykły odpad przemysłowy).

PRZECHOWYWANIE: Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach, chronić przed mrozem, szkodliwymi warunkami atmosferycznymi, źródłem światła i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

* Dane dotyczące zużycia mają charakter orientacyjny. Pozwalają one oszacować ilość produktu niezbędną do wykonania prac., jednak nie mają charakteru wiążącego. Jedynie przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach pozwala określić dokładne zużycie na danej powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• LZO: 560 g/l• Temperatura zapłonu: 61°C• Gęstość: 1,1 g ± 0,03 g/cm³ w 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH: neutralne• Lepkość: > 4000 cps• Szybkość biodegradacji w ciągu 3 do 5 dni: 60% |
|--|--|

BIODEGRADACYJNOŚĆ PRODUKTU

Szybkość biodegradacji w ciągu 28 dni: 80% do 90% (84,4% w warunkach eksperymentalnych)

Obserwowany 10-dniowy odstęp: N.D. (tak)

Wniosek: Łatwo biodegradowalny

V OORZORGSMATREGELEN

OCHRONA POWIERZCHNI: Może uszkadzać niektóre podłoża, jak guma, tworzywa sztuczne i pewne powierzchnie metalowe. Zaleca się wcześniejsze wykonanie próby i w razie konieczności zasłonięcie takich elementów.

OCHRONA OSOB: Chronić ciało i unikać kontaktu z oczami i skórą. Jeśli dojdzie do kontaktu, przemyć obficie dane miejsce wodą. Używać rękawic z PCW. W przypadku nakładania za pomocą rozpylacza używać kasku z ochronną nakładką na twarz. W przypadku nakładania przy pomocy wałka lub pędzla używać gogli ochronnych. Pracować w odpowiednim kombinezonie (nieprzemakalnym).

Uwaga : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem..



SCALP SAS, firma oceniona przez EcoVadis – odznaczenie przyznane firmie, a nie produktowi.

SCALP[®] SAS

SCALP to francuska firma rodzinna produkująca środki czyszczące, ochronne i konserwujące, specjalizująca się w branży budowlanej od ponad 70 lat.