

SCALPFUGE



IMPREGNAT HYDROFOBOWY NA BAZIE WODY ZAWIERAJĄCY SUROWCE POCHODZENIA ROŚLINNEGO I BIOSFERYCZNEGO

HYDROFUGA NA BAZIE WODNEJ DO WSZYSTKICH SUROWYCH PODŁOŻY
ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY ZAWIERAJĄCY SUROWCE POCHODZENIA
ROŚLINNEGO I BIOSFERYCZNEGO



ZALETY PRODUKTU

- Produkt na bazie wody
- Zawiera surowce pochodzenia roślinnego i biologicznego
- Ogranicza uszkodzenia spowodowane mrozem
- Mikroporowaty
- Nie zmienia wyglądu ani porowatości podłoża
- Zapobiega zabrudzeniom dachów, ścian i fasad oraz ogranicza powstawanie mikroorganizmów
- Klasyfikacja jakości powietrza w pomieszczeniach: A+
- Bardzo niska zawartość LZO
- Możliwość rozpylania: formuła idealnie kompatybilna z rozpylaniem za pomocą drona
- Aplikacja za pomocą drona = większe bezpieczeństwo, oszczędność czasu, równomierne rozpylanie, redukcja kosztów



OPAKOWANIE:

- 20L, paleta 24 X 20L
- 5L, opakowanie zbiorcze 4 X 5L

ZASTOSOWANIE

Wykonany z surowców pochodzenia roślinnego i bio, SCALPFUGE EKO'R jest przeznaczony głównie do ochrony ścian, dachów i fasad, a także wszystkich materiałów porowatych. Jest idealny do powłok hydraulicznych, kamienia, cegły, marmuru, betonu, płytek, łupków i cementu włóknistego. Nie zawiera LZO, SCALPFUGE EKO'R ogranicza zabrudzenia obrabianych powierzchni i pozwala materiałom oddychać bez zmiany ich wyglądu.

SPOSÓB UŻYCIA

ROZCIEŃCZANIE : Gotowy do użycia, nie należy rozcieńczać.

POTRZEBNE NARZĘDZIA : Pędzel lub opryskiwacz, kompatybilny dron do rozpylania.

SPOSÓB UŻYCIA Dokładnie zhomogenizować SCALPFUGE EKO'R, a następnie nanieść na powierzchnię, która ma być poddana obróbce, pracując od dołu do góry, aż powierzchnia zostanie nasycona. Nakładać w dwóch przejściach w odstępie 10 minut. Unikaj przeciążania produktu, ponieważ może to spowodować kapanie i pozostawić ślady na powierzchni. Nakładać SCALPFUGE EKO'R na czyste powierzchnie (nowe lub oczyszczone).



SCALP[®] SAS

SCALP to francuska firma rodzinna produkująca środki czyszczące, ochronne i konserwujące, specjalizująca się w branży budowlanej od ponad 70 lat.

WYMAGANY CZAS: SCALPFUGE EKO'R jest produktem impregnującym. Hydrofobowość będzie skuteczna natychmiast po nałożeniu SCALPFUGE EKO'R.

WYMAGANA TEMPERATURA: od 5 do 50°C. Mniejsza skuteczność działania w temperaturach ekstremalnych.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI: Zaraz po ich użyciu narzędzia należy umyć wodą.

ZUŻYCIE: W zależności od materiału, z którego wykonana jest dana powierzchnia i jej porowatości.*

PRZECHOWYWANIE: przechowywać z dala od mrozu, chronić przed bezpośrednim działaniem negatywnych warunków atmosferycznych i promieni słonecznych.

* Dane dotyczące zużycia mają charakter orientacyjny. Pozwalają one oszacować ilość produktu niezbędną do wykonania prac., jednak nie mają charakteru wiążącego. Jedynie przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach pozwala określić dokładne zużycie na danej powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Produkt na bazie wody• Ciecz mleczny• Gęstość : 0.99 +/-0.03 g/cm³ w temp. 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH : 6• Wrażliwy na działanie mrozu• Temperatura zapłonu : nie dotyczy |
|--|--|

V OORZORGSMAATREGELEN

OCHRONA POWIERZCHNI: Chronić powierzchnie, które nie powinny być impregnowane (szkło, PVC itp.). W przypadku zachlapania przetrzeć wilgotną gąbką przed wyschnięciem produktu.

OCHRONA OSOB: Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu natychmiast przemyć wodą. Nosić rękawice z PVC. Podczas aplikacji natryskowej nosić hełm z osłoną twarzy. Przy aplikacji wałkiem lub pędzlem nosić okulary ochronne. Nosić odpowiedni kombinezon (wodoodporny).

Uwaga : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem..



SCALP SAS, firma oceniona przez EcoVadis - odznaczenie przyznane firmie, a nie produktowi.

SCALP[®] SAS

SCALP to francuska firma rodzinna produkująca środki czyszczące, ochronne i konserwujące, specjalizująca się w branży budowlanej od ponad 70 lat.