

IMPREGNAT HYDROFOBOWY NA BAZIE WODY ZAWIERAJĄCY SUROWCE POCHODZENIA ROŚLINNEGO I BIOSFERYCZNEGO

HYDROFUGA NA BAZIE WODNEJ DO WSZYSTKICH SUROWYCH PODŁOŻY
ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY ZAWIERAJĄCY SUROWCE POCHODZENIA
ROŚLINNEGO I BIOSFERYCZNEGO



ZALETY PRODUKTU

- Produkt na bazie wody
- Zawiera surowce pochodzenia roślinnego i biologicznego
- Ogranicza uszkodzenia spowodowane mrozem
- Mikroporowaty
- Nie zmienia wyglądu ani porowatości podłoża
- Zapobiega zabrudzeniom dachów, ścian i fasad oraz ogranicza powstawanie mikroorganizmów
- Klasyfikacja jakości powietrza w pomieszczeniach: A+
- Bardzo niska zawartość LZO
- Możliwość rozpylania: formuła idealnie kompatybilna z rozpylaniem za pomocą drona
- Aplikacja za pomocą drona = większe bezpieczeństwo, oszczędność czasu, równomierne rozpylanie, redukcja kosztów



OPAKOWANIE:

- 20L, paleta 24 X 20L
- 5L, opakowanie zbiorcze 4 X 5L



ZASTOSOWANIE

Wykonany z surowców pochodzenia roślinnego i bio, SCALPFUGE EKO'R jest przeznaczony głównie do ochrony ścian, dachów i fasad, a także wszystkich materiałów porowatych. Jest idealny do powłok hydraulicznych, kamienia, cegły, marmuru, betonu, płytek, łupków i cementu włóknistego. Nie zawiera LZO, SCALPFUGE EKO'R ogranicza zabrudzenia obrabianych powierzchni i pozwala materiałom oddychać bez zmiany ich wyglądu.

SPOSÓB UŻYCIA

ROZCIEŃCZANIE : Gotowy do użycia, nie należy rozcieńczać.

POTRZEBNE NARZĘDZIA : Pędzel lub opryskiwacz, kompatybilny dron do rozpylania.

SPOSÓB UŻYCIA : Dokładnie zhomogenizować SCALPFUGE EKO'R, a następnie nanieść na powierzchnię, która ma być poddana obróbce, pracując od dołu do góry, aż powierzchnia zostanie nasycona. Nakładać w dwóch przejściach w odstępie 10 minut. Unikaj przeciążania produktu, ponieważ może to spowodować kapanie i pozostawić ślady na powierzchni. Nakładać SCALPFUGE EKO'R na czyste powierzchnie (nowe lub oczyszczone).



WYMAGANY CZAS: SCALPFUGE EKO'R jest produktem impregnującym. Hydrofobowość będzie skuteczna natychmiast po nałożeniu SCALPFUGE EKO'R.

WYMAGANA TEMPERATURA: od 5 do 50°C. Mniejsza skuteczność działania w temperaturach ekstremalnych.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI: Zaraz po ich użyciu narzędzia należy umyć wodą.

ZUŻYCIE: W zależności od materiału, z którego wykonana jest dana powierzchnia i jej porowatości.*

PRZECHOWYWANIE: przechowywać z dala od mrozu, chronić przed bezpośrednim działaniem negatywnych warunków atmosferycznych i promieni słonecznych.

* Dane dotyczące zużycia mają charakter orientacyjny. Pozwalają one oszacować ilość produktu niezbędną do wykonania prac., jednak nie mają charakteru wiążącego. Jedynie przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach pozwala określić dokładne zużycie na danej powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHemiczne

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Produkt na bazie wody• Ciecz mleczny• Gęstość : 0.99 +/-0.03 g/cm3 w temp. 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH : 6• Wrażliwy na działanie mrozu• Temperatura zapłonu : nie dotyczy |
|---|--|

V OORZORGSMATREGELEN

OCHRONA POWIERZCHNI: Chronić powierzchnie, które nie powinny być impregnowane (szkło, PVC itp.). W przypadku zachlapania przetrzeć wilgotną gąbką przed wyschnięciem produktu.

OCHRONA OSOB: Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu natychmiast przemyć wodą. Nosić rękawice z PVC. Podczas aplikacji natryskowej nosić hełm z osłoną twarzy. Przy aplikacji wałkiem lub pędzlem nosić okulary ochronne. Nosić odpowiedni kombinezon (wodoodporny).

Uwaga : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem..



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.