

DEGRIP'EXPRESS

SUPER ŚRODEK PENETRUJĄCY, SMARUJĄCY, ODTŁUSZCZAJĄCY, EMULGUJĄCY I WYPIERAJĄCY WILGOĆ, W 100% POCHODZENIA NATURALNEGO

DÉGRIP'EXPRESS po nałożeniu wypiera wilgoć i tworzy wodoodporną powłokę



Z ALETY PRODUKTU



RÓŻNE RODZAJE POWIERZCHNI

- Składniki w 100% pochodzenia naturalnego
- Kompatybilny ze wszystkimi materiałami
- Łatwo ulega biodegradacji
- Bardzo wszechstronny
- Szybkie działanie
- Posiada certyfikat NSF
- Niska zawartość LZO



OPAKOWANIE:

- 400 ml, karton 12 x 400 ml
- 400 ml, paleta 84 x 400 ml



Z ASTOSOWANIE

Wielofunkcyjny środek przeciwko wilgoci i rdzy, posiadający właściwości czyszczące, smarujące i penetrujące z aplikatorem Lu-4

Aerozol wyposażony w dwupozycyjny aplikator pozwala na rozpylanie strumieniem szerokim lub precyzyjnym, zależnie od zapotrzebowania.

DEGRIP'EXPRESS smaruje części mechaniczne dzięki wysokim zdolnościom penetrującym, zaś pozostawiana przez preparat lekko tłusta powłoka zapewnia ochronę przed wodą, wilgocią i ich skutkami korozyjnymi. DEGRIP'EXPRESS chroni przed utlenianiem i każdą formą korozji, nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.

Zapobiega skrzypieniu i tworzy warstwę ochronną i izolacyjną. DEGRIP'EXPRESS przeciwdziała także gromadzeniu się kurzu i brudu na częściach metalowych. Produkt przeznaczony specjalnie do szybkiej i skutecznej penetracji zespołów części zabezpieczonych podczas utleniania.

Silna przyczepność preparatu DEGRIP'EXPRESS do metalu i jego właściwości smarne zapewniają ciągłą pracę odblokowanych części. Jednym z głównych składników preparatu DEGRIP'EXPRESS jest aktywny i trwały smar bez silikonu, lanoliny ani żadnych innych dodatków, które przyciągają kurz lub brud. Części i mechanizmy są dzięki temu właściwie nasmarowane.



SCALP SAS

SCALP to francuska firma rodzinna produkująca środki czyszczące, ochronne i konserwujące, specjalizująca się w branży budowlanej od ponad 70 lat.

SPOSÓB UŻYCIA

1. ROZCIEŃCZANIE: Produkt gotowy do użytku.

2. POTRZEBNE NARZĘDZIA: Sprej z dwufunkcyjnym aplikatorem jest sam w sobie narzędziem do nakładania produktu.

3. PODŁOŻA DO STOSOWANIA PRODUKTU: Części mechaniczne, zamki, przemysł, konserwacja, łańcuchy rowerowe, części silników.

4. SPOSÓB UŻYCIA: Przed użyciem dobrze wstrząsnąć aerozolem. Aby uzyskać rozpylanie szerokim strumieniem, należy pozostawić aplikator złożony wzdłuż aerozolu. Aby uzyskać rozpylanie precyzyjnym strumieniem, aplikator należy rozłożyć. Rozpylić na części, które mają być poddane działaniu preparatu. Począć kilka chwil, po czym powtórzyć czynność w przypadku silnie skorodowanych części. W razie potrzeby poruszyć smarowaną część. W celu ochrony przed wilgocią: oczyścić powierzchnię. Rozpylić. Przed rozpoczęciem pracy poczekać do całkowitego wyschnięcia.

5. PRZECHOWYWANIE: Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach, chronić przed mrozem, szkodliwymi warunkami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, isker, otwartego ognia i wszelkich innych źródeł zapłonu. Nie przechowywać w temperaturze >50°C.

6. OPIS PRODUKTU: Pojemność brutto 400 ml – gaz pędny propan/butan.

*Dane dotyczące wydajności są wyłącznie poglądowe. Pozwalają na oszacowanie środków w miejscu pracy. W żadnym wypadku nie są wiążące; dokładną ilość produktu potrzebną do nałożenia na różnego rodzaju podłoża można określić wyłącznie wykonując próbę.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- Jasnobrązowy płyn
- pH: 6,7
- Temperatura zapłonu: <0°C

SRODKI OSTROZNOŚCI

OCHRONA OSÓB: Unikać otwartego ognia i wzburzania. Nie palić papierosów. Unikać kontaktu ze skórą i oczami, jak również wdychania oparów i mgiełki powstałej podczas rozpylania. Używać rękawic z PCW. Używać gogli ochronnych. W przypadku spożycia, nie wywoływać wymiotów, lecz natychmiast zgłosić się do lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę produktu.

Ważne: Niniejszy dokument powstał w oparciu o nasze doświadczenie związane z produktem. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszystkie poszczególne przypadki jego zastosowania. Biorąc pod uwagę szczególne właściwości każdego podłoża (zużycie, zmiana integralności i/lub właściwości, skład chemiczny, itd.) oraz by uniknąć ewentualnego zniszczenia powierzchni, na którą nakładany będzie produkt Scalp, niezbędne jest przeprowadzenie jego testu na niewielkiej powierzchni, zgodnie z procedurą nakładania, by upewnić się, że jego zastosowanie jest bezpieczne dla powierzchni. Produkt profesjonalny: niebezpieczny, należy przestrzegać ostrzeżeń dotyczących jego użycia. Należy nosić odzież ochronną oraz zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.



SCALP SAS, firma oceniona przez EcoVadis – odznaczenie przyznane firmie, a nie produktowi.

SCALP[®] SAS

SCALP to francuska firma rodzinna produkująca środki czyszczące, ochronne i konserwujące, specjalizująca się w branży budowlanej od ponad 70 lat.