

NEUTRAL DA 66

SUPER ŚRODEK NEUTRALIZUJĄCY I ROZJAŚNIAJĄCY POWIERZCHNI DREWNIANE POSZARZAŁE W WYNIKU DZIAŁANIA CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH



Z ALETY PRODUKTU

★★★★★
NAJWYŻSZA
- JAKOŚĆ -



- Szybki
- Można stosować za pomocą rozpylacza
- Skuteczny dla wszystkich rodzajów drewna
- Pozwala na natychmiastowe naniesienie nowej farby
- Nie zawiera LZO



OPAKOWANIE :

- 1 Kg, opakowanie zbiorcze 12 X 1 Kg
- 5 Kg, opakowanie zbiorcze 4 X 5 Kg
- 20 Kg, paleta 24 X 20 Kg

Z A STOSOWANIE

Jest to produkt przeznaczony do rozjaśniania wszystkich rodzajów drewna ściemniałego z upływem czasu lub w wyniku działania czynników atmosferycznych oraz do neutralizacji powierzchni po obróbce środkiem alkalicznym.

S POSOB UZYCIA

1. ROZCIEŃCZANIE: Rozcieńczyć wodą do 50% lub stosować w postaci czystej, w zależności od stopnia zanieczyszczenia powierzchni.

2. POTRZEBNE NARZĘDZIA : Pędzel, wałek z włókien naturalnych, rozpylacz

3. SPOSÓB UŻYCIA : Powierzchnia poddawana czyszczeniu musi być czysta i sucha. Dobrze wymieszać produkt i nałożyć go na odnowianą powierzchnię. Można go również stosować do namaczania elementów w wannach mającego na celu zneutralizowanie i rozjaśnienie powierzchni (zbiornik ze stali nierdzewnej). Pozostawić na 10 do 15 minut, a następnie spłukać myjką ciśnieniową o mocy 30-40 barów. Strumień wody powinien być oddalony o około 30 cm od czyszczonej powierzchni, po to by nie zniszczyć włókien drewna. Można również użyć nylonowej szczotki z twardym włosiem a następnie spłukać wężykiem.

4. WYMAGANY CZAS : działanie niemalże natychmiastowe.

5. WYMAGANA TEMPERATURA : od 5° C do 50° C. Mniejsza skuteczność działania w temperaturach ekstremalnych.



SCALP SAS, firma oceniona przez EcoVadis - odznaczenie przyznane firmie, a nie produktowi.

SCALP[®] SAS

SCALP to francuska firma rodzinna produkująca środki czyszczące, ochronne i konserwujące, specjalizująca się w branży budowlanej od ponad 70 lat.

6. ZUŻYCIE : Zróżnicowane w zależności od rodzaju drewna (od 150 g do 300 g/m²).*

7. PRZECHOWYWANIE : przechowywać z dala od mrozu, chronić przed bezpośrednim działaniem negatywnych warunków atmosferycznych i promieni słonecznych.

* Dane dotyczące zużycia mają charakter orientacyjny. Pozwalają one oszacować ilość produktu niezbędną do wykonania prac., jednak nie mają charakteru wiążącego. Jedynie przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach pozwala określić dokładne zużycie na danej powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- Produkt na bazie soli fluoru w roztworze wodnym
- Przezroczysta, bezbarwna ciecz
- Gęstość : 1.05 +/-0.03 g/cm³ w temp. 20°C
- pH : 1
- Wrażliwy na działanie mrozu, ale po odtajeniu nadaje się do użycia
- Temperatura zapłonu : niepalny

SRODKI OSTROZNOSCI

1. OCHRONA POWIERZCHNI: Nie stosować na powierzchniach z materiałów na bazie krzemu i wapnia. Nie stosować na szkło.

2. OCHRONA OSÓB : Nosić rękawice z PCW. Podczas natryskiwania nosić kask z osłoną twarzy. Podczas nakładania wałkiem lub pędzlem nosić okulary ochronne. Nosić odpowiedni kombinezon (wodoodporny). Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu natychmiast przemyć ręce i oczy dużą ilością wody. Jeśli podrażnienie utrzymuje się, natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Uwaga : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem .



SCALP SAS, firma oceniona przez EcoVadis - odznaczenie przyznane firmie, a nie produktowi.

SCALP[®] SAS

SCALP to francuska firma rodzinna produkująca środki czyszczące, ochronne i konserwujące, specjalizująca się w branży budowlanej od ponad 70 lat.