

SCALPNET PEELING

ELASTYCZNA PASTA CZYSZCZACA BEZ AMONIAKU, BEZZAPACHOWA, USUWANA PRZEZ ZŁUSZCZANIE, PRZEZNACZONA DO USUWANIA ZABRUDZEN, PLAM Z SADZY I KURZU. MOŻE BYĆ STOSOWANA ZARÓWNO WEWNĄTRZ, JAK I NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEN.



Z ALETY PRODUKTU

★★★★★
NAJWYŻSZA
- JAKOŚĆ -



RÓŻNE RODZAJE
POWIERZCHNI

- Usuwanie produktu przez złuszczenie
- Idealny do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- Bardzo łatwa aplikacja
- Wysoka wydajność
- Bezzapachowy
- Nie wymaga użycia wody



OPAKOWANIE :

- W WIADRZE 15 KG, PALETA 24 × 15 KG



Z ASTOSOWANIE

Ten produkt jest stosowany do czyszczenia na sucho zanieczyszczeń takich jak kurz, osady ziemne, odchody ptaków, dym, sadza itp.

Preparat jest również skuteczny w przypadku powstawania powierzchniowych plam sadzy i kurzu, które wniknęły w materiał pod wpływem wilgoci.

Doskonale nadaje się do czyszczenia wewnętrznego i zewnętrznego różnych powierzchni, takich jak: cegła, beton, kamień sztuczny na bazie betonu i cementu, kamień wapienny, piaskowiec, kreda, cegła glazurowana, marmur, tynki, farby, tworzywa sztuczne, metal itp.

Dzięki wysokiej wydajności podczas aplikacji, SCALPNET PEELING jest szczególnie polecany do czyszczenia przemysłowego.

S POSOB UZYCIA

ROZCIĘNCZANIE : Gotowy do użycia.

SPOSÓB APLIKACJI: Pędzel, wałek lub ewentualnie natrysk przy użyciu urządzenia typu airless.

SPOSÓB UŻYCIA: Dokładnie wymieszać preparat SCALPNET PEELING, a następnie nałożyć grubą warstwę na powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia (minimum 1,0 mm). Pozostawić do wyschnięcia do momentu uzyskania jednolitej, przezroczystej powłoki. Następnie usunąć powłokę przez złuszczenie.

Uwaga: W przypadku czyszczenia powierzchni mało chłonnych, takich jak marmur, zaleca się wykonanie obróbki końcowej wilgotną gąbką.



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizująca się od 65 lat w sektorze budownictwa.

CZAS APLIKACJI: od 2 do 24 godzin, w zależności od temperatury otoczenia i wilgotności powietrza. w razie potrzeby zaleca się ogrzewanie pomieszczeń lub wentylację w celu przyspieszenia schnięcia.

uwaga: maksymalny czas aplikacji przed usunięciem powłoki przez złuszczenie wynosi tydzień.

TEMPERATURA APLIKACJI: od 10°C do 30°C. nie stosować produktu na nagrzanym powierzchniach i nie narażać ich na bezpośrednie działanie promieni ciepłych, ponieważ powłoka mogłaby się przykleić i wówczas trudniej byłoby ją usunąć.

CZYSZCZENIE NARZEDZI: narzędzia należy myć wodą z dodatkiem niewielkiej ilości amoniaku bezpośrednio po użyciu.

WYDAJNOŚĆ: od 0,25 do 1 kg/m² w zależności od chropowatości powierzchni.

PRZECHOWYWANIE: przechowywać produkt w suchym miejscu, chronionym przed warunkami atmosferycznymi i bezpośrednim nasłonecznieniem. unikać przechowywania w temperaturze powyżej 30°C.

* dane dotyczące wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny. umożliwiają one wstępne oszacowanie kosztów prac. nie są one w żadnym wypadku wiążące; tylko przeprowadzone próby pozwalają dokładnie określić ilość produktu do zastosowania w zależności od rodzaju powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- Produkt pochodzenia naturalnego
- Lepki, mlecznobiały płyn
- Gęstość pozorna: 0,94 g ± 0,03 g/cm³ w 20°C
- pH: 11
- Wrażliwy na mróz
- Lepkość: 50 000 mPa·s

SRODKI OSTROZNOSCI

1. OCHRONA POWIERZCHNI: Przy czyszczeniu powierzchni wrażliwych na działanie zasad należy uwzględnić obecność niewielkiej ilości alkaliów w tym preparacie..

2. OCHRONA OSÓB : Należy stosować odpowiednie i skuteczne środki ochrony, unikać kontaktu ze skórą i oczami. W razie kontaktu natychmiast obficie spłukać wodą. Nie wdychać oparów i nie mieszać z kwasami. Nie wylewać produktu ani jego odpadów do cieków wodnych.

Ważne: Zawartość niniejszej dokumentacji opiera się na naszym doświadczeniu z produktem. Nie może ono zobowiązywać nas do odpowiedzialności za zastosowanie produktu w każdym indywidualnym przypadku. Ze względu na specyfikę każdej powierzchni (zużycie, zmiany integralności i/lub właściwości, skład chemiczny itp.) oraz w celu uniknięcia uszkodzeń czyszczonej powierzchni, niezbędne jest wykonanie próby produktu SCALP na małej powierzchni, zgodnie z procedurą aplikacyjną, aby upewnić się o braku zmian materiału.

Produkt profesjonalny: niebezpieczny – przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Należy stosować Środki Ochrony Indywidualnej (SOI) oraz zapoznać się z Kartą Charakterystyki (KCh).



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem Środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizująca się od 65 lat w sektorze budownictwa.