

SCALP DMC 73

SILNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY PRZEZNACZONY DO POWIERZCHNI
WAPIENNYCH I MINERALNYCH



Z ALETY PRODUKTU



- Wydajny i szybki
- Unika niedogodności związanych z piaskowaniem
- Wydajny
- Łatwy w użyciu
- Niska zawartość LZO (61,5g/L)



OPAKOWANIE :

- 25 KG, PALETA 24 X 25 KG

Z A STOSOWANIE

Produkt ten przeznaczony jest do czyszczenia powierzchni z kamienia, marmuru, tynków hydraulicznych zabrudzonych w wyniku działania czynników atmosferycznych

S POSOB UZYCIA

1. **ROZCIEŃCZANIE** : Produkt gotowy do użycia (nigdy nie należy go rozcieńczać).
2. **POTRZEBNE NARZĘDZIA** : Wałek, szczotka z włókien syntetycznych, ewentualnie spryskiwacz ciśnieniowy.
3. **SPOSÓB UŻYCIA** : Dobrze wymieszać produkt przed jego zastosowaniem. Nanieść na suchą lub mokrą powierzchnię i odczekać. Obficie spłukać wodą pod ciśnieniem w kierunku z dołu do góry. W razie konieczności zabieg powtórzyć. Zaraz po umyciu powierzchnię należy zneutralizować preparatem SCALP NDS 72 do pełnego nasycenia nim czyszczonej powierzchni.
4. **WYMAGANY CZAS** : od 15 minut do 1 godziny.
5. **WYMAGANA TEMPERATURA** : od 5°C do 50°C. Mniejsza skuteczność działania w temperaturach ekstremalnych.
6. **CZYSZCZENIE NARZĘDZI** : Natychmiast po ich użyciu narzędzia należy umyć wodą
7. **ZUŻYCIE** : od 300 do 600 g / m² w zależności od porowatości podłoża.*



SCALP[®] SAS

SCALP to francuska firma rodzinna produkująca środki czyszczące, ochronne i konserwujące, specjalizująca się w branży budowlanej od ponad 70 lat.

8. PRZECHOWYWANIE : przechowywać z dala od mrozu, chronić przed bezpośrednim działaniem negatywnych warunków atmosferycznych i promieni słonecznych.

* dane dotyczące zużycia mają charakter orientacyjny. Pozwalają one oszacować ilość produktu niezbędną do wykonania prac., jednak nie mają charakteru wiążącego. Jedynie przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach pozwala określić dokładne zużycie na danej powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- Produkt na bazie wody w postaci żelu tiskotropowego
- Lekko żółtawy żel
- Gęstość : 1.23 +/-0.03 g/cm³ w temp. 20°C
- pH : 14
- Odporny na działanie mrozu
- Temperatura zapłonu : nie dotyczy

SRODKI OSTROZNOŚCI

1. OCHRONA POWIERZCHNI: Środek powoduje zmatowienie powierzchni szklanych. Uszkadza powierzchnie z kamienia, marmuru, aluminium, cynku, powierzchnie galwanizowane i stalowe, które należy zabezpieczyć przed zastosowaniem produktu.

2. OCHRONA OSÓB : Produkt zawiera kwas fluorowodorowy. Ma on silne działanie żrące na skórę i może wywołać poważne poparzenia. Bezwzględnie należy używać obuwia, okularów ochronnych, rękawic z lateksu i odpowiedniej odzieży. Jeśli dojdzie do kontaktu, należy natychmiast zmyć środek wodą i skontaktować się z lekarzem.

Uwaga : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem.



SCALP SAS
SCALP to francuska firma rodzinna produkująca środki czyszczące, ochronne i konserwujące, specjalizująca się w branży budowlanej od ponad 70 lat.