

## SCALP DECOL'MOQUETTE

SKUTECZNY PREPARAT ROZPUSZCZAJACY WSZYSTKIE RODZAJU  
KLEJOW UZYWANE DO WYKLADZIN PODLOGOWYCH I OKLADZIN  
SCIENNYCH



### Z ALETY PRODUKTU



- Szybki i skuteczny
- Nie wymaga spłukiwania
- Szybko odparowuje



#### OPAKOWANIE :

- 750 ml, opakowanie zbiorcze 24 X 750 ml
- 5 L, opakowanie zbiorcze 4 X 5 L
- 30 L, paleta 22 X 20 L
- Beczka 200 L

### Z A STOSOWANIE

SCALP DECOL'MOQUETTE jest produktem przeznaczonym do usuwania okładzin podłogowych i ściennych mocowanych za pomocą kleju (dywany, filc, włókna roślinne, wykładziny, tkaniny pokrywające ściany...).

### S POSOB UZYCIA

- 1. ROZCIENCZANIE:** Gotowy do użycia.
- 2. POTRZEBNE NARZEDZIA :** Rozpylacz niskociśnieniowy.
- 3. SPOSOB UZYCIA :**

- a) Oderwać ręcznie okładzinę a następnie spryskać resztki kleju preparatem w celu ich usunięcia.
- b) W sytuacji, gdy ręczne oderwanie okładziny jest utrudnione lub niemożliwe, należy ją naciąć co około 50 cm przy pomocy noża do tapet lub innego ostrego narzędzia, po czym wpuścić produkt w powstałe szczeliny. Odczekać chwilę a następnie usunąć pozostałości przy pomocy skrobaka do posadzek.

**4. WYMAGANY CZAS :** Od 15 do 60 minut.

**5. WYMAGANA TEMPERATURA :** Od 5°C do 50°C. Ograniczona skuteczność działania w temperaturach ekstremalnych.

**7. ZUŻYCIE :** Od 500 do 800 g / m<sup>2</sup>.\*



**SCALP<sup>®</sup> SAS**

SCALP to francuska firma rodzinna produkująca środki czyszczące, ochronne i konserwujące, specjalizująca się w branży budowlanej od ponad 70 lat.

**8. PRZECZYSZCZANIE** : przechowywać z dala od mrozu, chronić przed bezpośrednim działaniem negatywnych warunków atmosferycznych i promieni słonecznych.

\* Dane dotyczące zużycia mają charakter orientacyjny. Pozwalają one oszacować ilość produktu niezbędną do wykonania prac., jednak nie mają charakteru wiążącego. Jedynie przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach pozwala określić dokładne zużycie na danej powierzchni.

### WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- Produkt na bazie ciężkich rozpuszczalników
- Bazbarwna ciecz
- Gęstość : 0.87 +/-0.03 g/cm<sup>3</sup> w temp. 20°C
- pH : nie dotyczy
- Odporny na działanie mrozu
- Temperatura zapłonu : 30°C

## S RODKI OSTROZNOSCI

**1. OCHRONA POWIERZCHNI**: Nie stosować na powierzchniach z PCV, matach z tworzyw sztucznych, powierzchniach ze styropianu, gumy lub pokrytych farbą.

**2. OCHRONA OSÓB** : Unikać kontaktu z oczami i skórą. Jeśli dojdzie do kontaktu, natychmiast przemyć wodą. Używać rękawic z PCV i okularów ochronnych. Nie wdychać oparów i wykonywać prace w pomieszczeniach wentylowanych.

**Uwaga** : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem .



SCALP SAS, firma oceniona przez EcoVadis - odznaczenie przyznane firmie, a nie produktowi.

**SCALP<sup>®</sup> SAS**

SCALP to francuska firma rodzinna produkująca środki czyszczące, ochronne i konserwujące, specjalizująca się w branży budowlanej od ponad 70 lat.

