

SCALP DECOL'PAPIER

**SUPER PRODUKT NA BAZIE ŚRODKÓW POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH
DO ODKLEJANIA TAPET, PLAKATÓW**



Z ALETY PRODUKTU



- Szybkie działanie
- Można go rozpylać
- Słabo wyczuwalny zapach
- Produkt silnie skoncentrowany : 1 litr roztworu pozwala usunąć od 250 do 300 m tapety
- Bardziej ekonomiczny i mniej uciążliwy niż urządzenia do odklejania tapet (bardzo wydajny)
- Niepalny
- Łatwo biodegradowalny
- Nie zawiera LZO



OPAKOWANIE :

- 1 L, opakowanie zbiorcze 20 X 1 L
- 5 L, opakowanie zbiorcze 4 X 5 L
- 20 L, paleta 24 X 20 L
- Beczka 200 L

Z ASTOSOWANIE

SCALP DECOL'PAPIER przeznaczony jest do usuwania wszelkiego rodzaju tapet, plakatów i afiszów reklamowych. Z łatwością rozpuszcza wszystkie najczęściej występujące na rynku kleje.

S POSOB UZYCIA

1. ROZCIENCZANIE:

- zwykłe tapety: 50ml na 5L wody
- papiery winylowe: 100ml na 5L wody

2. POTRZEBNE NARZEDZIA : Wałek, rozpylacz, szczotka do tapet, gąbka.

3. SPOSÓB UŻYCIA : Dokładnie wymieszać SCALP DECOL'PAPIER. Rozcieńczyć w zależności od rodzaju tapety i dokładnie wymieszać. Zdrap papier, który jest zbyt gruby, aby ułatwić penetrację produktu. Nałożyć obficie SCALP DECOL'PAPIER. Pozostawić na 10 minut do ½ godziny, a następnie usunąć papier szpachelką, nożem lub ręcznie.

4. WYMAGANY CZAS : od 10 do 30 minut.

5. WYMAGANA TEMPERATURA : Od 5°C do 50°C

7. ZUŻYCIE : od 250 do 300 ml / m².*



SCALP[®] SAS

SCALP to francuska firma rodzinna produkująca środki czyszczące, ochronne i konserwujące, specjalizująca się w branży budowlanej od ponad 70 lat.

8. PRZECIWOZYMNIENIE : przechowywać z dala od mrozu, chronić przed bezpośrednim działaniem negatywnych warunków atmosferycznych i promieni słonecznych.

* Dane dotyczące zużycia mają charakter orientacyjny. Pozwalają one oszacować ilość produktu niezbędną do wykonania prac., jednak nie mają charakteru wiążącego. Jedynie przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach pozwala określić dokładne zużycie na danej powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- Produkt na bazie wody
- Bazbarwna, przezroczysta ciecz
- Gęstość : 1- 1,08 +/-0.03 g/cm3 w temp. 20°C
- pH : 7 - 8
- Wrażliwy na działanie mrozu, ale po odtajeniu nadaje się do użycia
- Temperatura zapłonu : nie dotyczy

SRODKI OSTROZNOSCI

1. OCHRONA POWIERZCHNI: Unikać przedostania się produktu na powierzchnie, z których nie chcemy usuwać tapety.

2. OCHRONA OSÓB : Unikać kontaktu z oczami i skórą. Jeśli dojdzie do kontaktu, natychmiast przemyć wodą. Używać rękawic z PCV i okularów ochronnych

Uwaga : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem .



SCALP SAS, firma oceniona przez EcoVadis – odznaczenie przyznane firmie, a nie produktowi.

SCALP[®] SAS

SCALP to francuska firma rodzinna produkująca środki czyszczące, ochronne i konserwujące, specjalizująca się w branży budowlanej od ponad 70 lat.