

SCALP MULTI'RESTOR

DWUSKŁADNIKOWA SZPACHLÓWKA POLIESTROWA. IDEALNA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW POWIERZCHNI: DREWNIANYCH, METALOWYCH, PLASTIKOWYCH ITP



ZALETY PRODUKTU



- Łatwa aplikacja
- Szybkie schnięcie: powierzchnia jest gotowa do oszlifowania po 20 minutach
- Po oszlifowaniu można ponownie pomalować
- Uniwersalny
- Dostępny w trzech kolorach (biały, ciemny dąb, sosna)
- Znakomita przyczepność na wszystkich powierzchniach
- Niska zawartość LZO



OPAKOWANIE :

- puszka o pojemności 400 g, opakowanie zbiorcze 8 x 400 g
- puszka o pojemności 1,4 kg, opakowanie zbiorcze 4 x 1,4 kg
- Produkt dostępny w trzech kolorach : biały, ciemny dąb, sosna

ZASTOSOWANIE

SCALP MULTI'RESTOR to dwuskładnikowa pasta do renowacji na bazie żywic poliestrowych. Znakomita przyczepność preparatu sprawia, że SCALP MULTI'RESTOR sprawdza się w renowacji i naprawach powierzchni drewnianych, metalowych i plastikowych. Może być również używany do usuwania pęknięć, rys i inne naturalnych śladów pracy drewna. Nadaje się do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków..

SPOSÓB UŻYCIA

1. ROZCIEŃCZANIE : Produkt gotowy do użycia, nigdy nie rozcieńczać. Przed aplikacją połączyć ze sobą oba składniki.

2. POTRZEBNE NARZĘDZIA : szpachelka, papier ścierny do wykończenia.

3. SPOSÓB UŻYCIA : Powierzchnia, która ma być poddana obróbce powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Przed aplikacją wymieszać dokładnie wypełniacz z utwardzaczem dodanym w ilości max. 3%. W temperaturze otoczenia 20°C mieszanina powinna zostać zużyta w przeciągu 10 minut. Nałożyć obficie SCALP MULTI'RESTOR na powierzchnię i rozprowadzić jednolicie przy pomocy szpachelki. Powierzchnia jest gotowa do oszlifowania po około 20 minutach w zależności od temperatury i wilgotności powietrza.



SCALP® SAS

SCALP to francuska firma rodzinna produkująca środki czyszczące, ochronne i konserwujące, specjalizująca się w branży budowlanej od ponad 70 lat.

Oszlifować papierem ściernym na sucho lub na mokro. Zamknąć szczelnie puszkę z produktem. Natychmiast po oszlifowaniu powierzchnia może zostać ponownie pomalowana. W razie konieczności zabieg powtórzyć. Mieszanka pasty i utwardzacza nie może być przechowywana, dlatego powinna zostać natychmiast zużyta lub wyrzucona do odpadów specjalnych.

4. WYMAGANY CZAS : Około 20 minut.

5. WYMAGANA TEMPERATURA : Temperatura pokojowa. Wysokie temperatury przyspieszają wysychanie produktu.

6. CZYSZCZENIE NARZĘDZI : Zaraz po ich użyciu narzędzia należy umyć wodą

7. ZUŻYCIE : 150 do 200 g/ m2.*

8. PRZECHOWYWANIE : przechowywać z dala od mrozu, chronić przed bezpośrednim działaniem negatywnych warunków atmosferycznych i promieni słonecznych.

* Dane dotyczące zużycia mają charakter orientacyjny. Pozwalają one oszacować ilość produktu niezbędną do wykonania prac., jednak nie mają charakteru wiążącego. Jedynie przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach pozwala określić dokładne zużycie na danej powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- Biała lub zabarwiona pasta
- Substancje lotne: 12%
- Gęstość : 1.82+/-0.03 g/cm3 w temp. 20°C

SRODKI OSTROZNOSCI

1. OCHRONA POWIERZCHNI: Chronić powierzchnie, które nie mają być poddane obróbce.

2. OCHRONA OSÓB : Pracować w lokalu z odpowiednią wentylacją. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W razie kontaktu, natychmiastowo przemyć wodą. Używać lateksowych rękawic.

Uwaga : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem .



SCALP SAS, firma oceniona przez EcoVadis - odznaczenie przyznane firmie, a nie produktowi.

SCALP[®] SAS

SCALP to francuska firma rodzinna produkująca środki czyszczące, ochronne i konserwujące, specjalizująca się w branży budowlanej od ponad 70 lat.