

GAMA UTWARDZACZY / ZAGĘSZCZACZY / ŚRODKÓW ANTYSOLNYCH



SCALP[®] SAS

SCALP to francuska firma rodzinna produkująca środki czyszczące, ochronne i konserwujące, specjalizująca się w branży budowlanej od ponad 70 lat.

SCALP NDS 72

NEUTRALIZATOR POWIERZCHNI POZWALAJĄCY USUNĄĆ BIAŁY NALOT



ZALETY PRODUKTU

- Skuteczny
- Nie pozostawia plam
- Nie powoduje matowienia szkła
- Idealny do wykończenia elewacji, na których pojawił się nalot lub wykwity innych soli
- Niska zawartość LZO: Zgodnie z założeniami Grenelle Environment Forum, SCALP jest aktywnie zaangażowany w strategię redukcji LZO.



OPAKOWANIE

- 20 Kg, paleta 24 X 20 Kg
- 5 Kg, opakowanie zbiorcze 4 X 5 kg

ZASTOSOWANIE

- 1) Kwaśny roztwór impregnujący, pozwalający w sposób radykalny usunąć z wszelkiego rodzaju powierzchni białe plamy, powstałe w wyniku działania soli.
- 2) Neutralizator : preparat przeznaczony do neutralizacji powierzchni czyszczonych lub takich, z których usunięto stare powłoki za pomocą środków alkalicznych, takich jak SCALP DMC 73.

SPOSÓB UŻYCIA

1. ROZCIEŃCZANIE : Produkt gotowy do użycia.
2. POTRZEBNE NARZĘDZIA : Wałek, rozpylacz.
3. SPOSÓB UŻYCIA : Produkt należy dobrze wymieszać przed zastosowaniem, nanosić na powierzchnię, którą zamierzamy oczyścić aż do momentu, kiedy przestanie go chłonać. Powtórzyć zabieg tyle razy, ile będzie to konieczne. Nigdy nie płukać.
4. WYMAGANY CZAS : Roztwór impregnujący.
5. WYMAGANA TEMPERATURA : od 5°C do 50°C. Mniejsza skuteczność działania w temperaturach ekstremalnych.
6. CZYSZCZENIE NARZĘDZI : Natychmiast po ich użyciu narzędzia należy umyć wodą.

7. ZUŻYCIE : w zależności od porowatości podłoża.*

8. PRZECHOWYWANIE : przechowywać z dala od mrozu, chronić przed bezpośrednim działaniem negatywnych warunków atmosferycznych i promieni słonecznych

* Dane dotyczące zużycia mają charakter orientacyjny. Pozwalają one oszacować ilość produktu niezbędną do wykonania prac., jednak nie mają charakteru wiążącego. Jedynie przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach pozwala określić dokładne zużycie na danej powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Produkt na bazie wody• Bezbarwna ciecz• Gęstość : 1.02 +/-0.03 g/cm³ w temp. 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH : 1• Odporny na działanie mrozu• Temperatura zapłonu : nie dotyczy• Zawartość LZO: 14,6g/L |
|--|--|

SRODKI OSTROZNOSCI

1. OCHRONA POWIERZCHNI : nie stosować na powierzchniach ze stali, cynku, powierzchniach galwanizowanych.

2. OCHRONA OSOB : Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu dokładnie umyć wodą. Nosić rękawice z PVC. Nosić kask z osłoną twarzy podczas natryskiwania. Podczas nakładania wałkiem lub pędzlem nosić okulary ochronne. Nosić odpowiedni kombinezon (wodoodporny).

Uwaga : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem.



SCALP SAS, firma oceniona przez EcoVadis – odznaczenie przyznane firmie, a nie produktowi.

SCALP[®] SAS

SCALP to francuska firma rodzinna produkująca środki czyszczące, ochronne i konserwujące, specjalizująca się w branży budowlanej od ponad 70 lat.