

SCALP NETTOYANT FAÇADE 2

NIEZWYKLE SZYBKIE PREPARAT DO CZYSZCZENIA ELEWACJI DO
TWORZYW ZAWIERAJĄCYCH KRZEMIONKĘ.



ZALETY PRODUKTU



- Bardzo szybki
- Wydajny
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Specjalnie dostosowany do materiałów zawierających krzemionkę.
- Nie zawiera LZO



OPAKOWANIE :

- BECZKA 200 KG
- 25 KG, PALETA 24 X 25 KG

ZASTOSOWANIE

Silny środek usuwający zanieczyszczenia spowodowane dużym natężeniem ruchu, smog, spaliny, pyły paleniskowe, tlenek węgla przeznaczony do tworzyw zawierających krzemionkę.

SPOSÓB UŻYCIA

- 1. ROZCIEŃCZANIE** : Produkt gotowy do użycia.
- 2. POTRZEBNE NARZĘDZIA** : Wałek, szczotki (wszelkiego rodzaju).
- 3. SPOSÓB UŻYCIA** : Nanieść na suchą powierzchnię. Unikać aplikacji po obfitych deszczach. Pozostawić od 45 minut do 2 godzin. Spłukać obficie myjką ciśnieniową o mocy 140-160 barów, najlepiej z wodą podgrzaną do 90°C.
- 4. WYMAGANY CZAS** : od 15 minut do maksymalnie 1 godzin.
- 5. WYMAGANA TEMPERATURA** : od 5°C do 50°C. Mniejsza skuteczność działania w temperaturach ekstremalnych.
- 6. CZYSZCZENIE NARZĘDZI** : Natychmiast po ich użyciu narzędzia należy umyć wodą
- 7. ZUŻYCIE** : od 150 do 250 g / m² w zależności od porowatości podłoża.*
- 8. PRZECHOWYWANIE** : przechowywać z dala od mrozu, chronić przed bezpośrednim działaniem negatywnych warunków atmosferycznych i promieni słonecznych.

* dane dotyczące zużycia mają charakter orientacyjny. Pozwalają one oszacować ilość produktu niezbędną do wykonania prac., jednak nie mają charakteru wiążącego. Jedynie przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach pozwala określić dokładne zużycie na danej powierzchni.



SCALP[®] SAS

SCALP to francuska firma rodzinna produkująca środki czyszczące, ochronne i konserwujące, specjalizująca się w branży budowlanej od ponad 70 lat.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- Produkt na bazie wody
- Gęsta ciecz
- Gęstość : 1.05 +/-0.03 g/cm³ w temp. 20°C
- pH : 1
- Wrażliwy na działanie mrozu ale po odtajeniu nadaje się do użycia
- Temperatura zapłonu : nie dotyczy

SRODKI OSTROZNOSCI

1. OCHRONA POWIERZCHNI : Środek powoduje zmatowienie powierzchni szklanych. Uszkadza powierzchnie z kamienia, marmuru, aluminium, cynku, powierzchnie galwanizowane i stalowe, które należy zabezpieczyć przed zastosowaniem produktu.

2. OCHRONA OSÓB : Produkt zawiera pochodne fluorowane. Ma on silne działanie żrące na skórę i może wywołać poważne poparzenia. Bezwzględnie należy używać obuwia, okularów ochronnych, rękawic z lateksu i odpowiedniej odzieży. Jeśli dojdzie do kontaktu, należy natychmiast zmyć środek wodą i skontaktować się z lekarzem.

Uwaga : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem.



SCALP SAS, firma oceniona przez EcoVadis - odznaczenie przyznane firmie, a nie produktowi.

SCALP[®] SAS

SCALP to francuska firma rodzinna produkująca środki czyszczące, ochronne i konserwujące, specjalizująca się w branży budowlanej od ponad 70 lat.

