

GAMA ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH

SCALP PIERRE AQUA 89

REWELACYJNY PREPARAT NOWEJ GENERACJI DO CZYSZCZENIA
ELEWACJI. IDEALNY DO POWIERZCHNI MINERALNYCH I ORGANICZNYCH
IDEALNY DO APLIKACJI ZA POMOCĄ DRONA



ZALETY PRODUKTU

- Baza wodna
- Brak konieczności neutralizacji podłoża
- Szybka, skuteczna technika
- Znaczne oszczędności finansowe
- Brak konieczności zabezpieczania płytek i okien
- Nie zawiera LZO
- Możliwość rozpylania: formuła idealnie kompatybilna z rozpylaniem za pomocą drona
- Aplikacja za pomocą drona = większe bezpieczeństwo, oszczędność czasu, równomierne rozpylanie, redukcja kosztów
- Łatwo biodegradowalny zgodnie z kryteriami OECD 301F
- Szybkość biodegradacji w ciągu 28 dni = 75 do 85%



OPAKOWANIE :

- 20 L, PALETA 24 X 20 L
- 5 L, OPAKOWANIE 4 X 5 L

ZASTOSOWANIE

Preparat w postaci płynnego żelu przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń atmosferycznych typu tlenek węgla, sadza, spaliny, pyły paleniskowe z różnego rodzaju powierzchni (kamień, marmur, piaskowiec, beton, tynki, powierzchnie malowane, powłoki organiczne, itp).

Nadaje się również do aplikacji za pomocą drona, w szczególności do czyszczenia i odtłuszczania elewacji oraz ścian, nawet w miejscach trudno dostępnych lub na wysokości.

SPOSÓB UŻYCIA

ROZCIEŃCZANIE : Nigdy nie należy rozcieńczać produktu.

POTRZEBNE NARZĘDZIA : Wałek, szczotka (wszystkie rodzaje), kompatybilny dron do rozpylania.

SPOSÓB UŻYCIA : Dobrze wymieszać przed użyciem. Nanieść produkt na czyszczoną powierzchnię od dołu ku górze, tworząc grubą i gęstą warstwę. Pozostawić przez kilka godzin. Płukać z dołu ku górze myjką ciśnieniową (o mocy 140-160 barów), najlepiej z wodą podgrzaną do 90°C

WYMAGANY CZAS : jedna lub kilka godzin. Zaleca się nanieść preparat wieczorem i spłukać następnego dnia rano.



SCALP[®] SAS

SCALP to francuska firma rodzinna produkująca środki czyszczące, ochronne i konserwujące, specjalizująca się w branży budowlanej od ponad 70 lat.

WYMAGANA TEMPERATURA: od 5°C do 50°C. Mniejsza skuteczność działania w temperaturach ekstremalnych.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI : Około 300 g / m² w zależności od porowatości podłoża.*

PRZECHOWYWANIE : przechowywać z dala od mrozu, chronić przed bezpośrednim działaniem negatywnych warunków atmosferycznych i promieni słonecznych.

* dane dotyczące zużycia mają charakter orientacyjny. Pozwalają one oszacować ilość produktu niezbędną do wykonania prac., jednak nie mają charakteru wiążącego. Jedynie przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach pozwala określić dokładne zużycie na danej powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- Produkt na bazie wody
- Lekko żółtawy żel
- Gęstość : 1.23 +/-0.03 g/cm³ w temp. 20°C
- pH : 9
- Wrażliwy na działanie mrozu
- Temperatura zapłonu : nie dotyczy
- Szybkość biodegradacji w ciągu 3 do 4 dni: 60%
- Szybkość biodegradacji w ciągu 28 dni: 75% do 85%

SRODKI OSTROZNOSCI

1. OCHRONA POWIERZCHNI: Unikać dłuższego kontaktu środka z aluminium i nie dopuszczać do wyschnięcia produktu

2. OCHRONA OSÓB : Unikać kontaktu z oczami i ze skórą. Jeśli dojdzie do kontaktu, przemyć wodą. Zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych.

Uwaga : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem.



SCALP SAS, firma oceniona przez Ecovadis - odznaczenie przyznane firmie, a nie produktowi.

SCALP SAS

SCALP to francuska firma rodzinna produkująca środki czyszczące, ochronne i konserwujące, specjalizująca się w branży budowlanej od ponad 70 lat.