

GAMA ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH

SCALP RENOV'EXPRESS

SUPER SZYBKIE PREPARAT DO CZYSZCZENIA ELEWACJI



ZALETY PRODUKTU



- Natychmiastowa skuteczność: od 15 minut do 2 godzin
- Produkt o dużej mocy i długotrwałym działaniu
- Bardzo łatwa aplikacja
- Możliwość rozpylania (skuteczne płukanie opryskiwacza po użyciu)
- Bez spłukiwania (z wyjątkiem przemaalowywania lub impregnacji)
- Nie zawiera lotnych związków organicznych



OPAKOWANIE :

- BECZKA 200 L
- 20 L, PALETA 24 X 20 L
- 5 L, OPAKOWANIE 4 X 5 L

ZASTOSOWANIE

SCALP RENOV' EXPRESS przeznaczony jest do szybkiego usuwania brudu i zanieczyszczeń spowodowanych działaniem warunków atmosferycznych (tlenek węgla i inne). Nadaje się do stosowania na różnego rodzaju powierzchniach: powierzchniach z tworzyw sztucznych, izolacji termicznej, kamieniu, cegle, cementu, betonie, płytkach łupkowych, dachówce, drewnie, itp.

SPOSÓB UŻYCIA

1. ROZCIENCZANIE : Gotowy do użycia.

2. POTRZEBNE NARZĘDZIA : Narzędzia z nylonu lub włókien syntetycznych: wałek, szczotka, pędzel. Środek rozpyla się za pomocą odpowiednich urządzeń (bez elementów metalowych, w razie wątpliwości skontaktuj się z naszym działem handlowym).

3. SPOSÓB UŻYCIA : Dobrze wymieszać SCALP RENOV'EXPRESS, a następnie rozprzestrzenić go na elewacji, którą chcemy wyczyścić z dołu do góry. Spłukiwanie nie jest konieczne, chyba że chcemy nanieść nową farbę, zaimpregnować powierzchnię lub gdy « efekt mokrego podłoża » utrzymuje się ponad 48 godzin (zasięgnij porady u naszego przedstawiciela). W razie konieczności operację możemy powtórzyć.

4. WYMAGANY CZAS : Działanie natychmiastowe.

5. WYMAGANA TEMPERATURA : od 5°C do 50°C. Mniejsza skuteczność działania w temperaturach ekstremalnych.



SCALP[®] SAS

SCALP to francuska firma rodzinna produkująca środki czyszczące, ochronne i konserwujące, specjalizująca się w branży budowlanej od ponad 70 lat.

6. CZYSZCZENIE NARZĘDZI : Narzędzia należy umyć wodą zaraz po ich użyciu..

7. ZUŻYCIE : około 150 do 200 ml/ m².*

8. PRZECHOWYWANIE : przechowywać z dala od mrozu, chronić przed bezpośrednim działaniem negatywnych warunków atmosferycznych i promieni słonecznych.

* dane dotyczące zużycia mają charakter orientacyjny. Pozwalają one oszacować ilość produktu niezbędną do wykonania prac., jednak nie mają charakteru wiążącego. Jedynie przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach pozwala określić dokładne zużycie na danej powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Roztwór wodny na bazie podchlorynu sodu | • pH : >13 |
| • Ciecz o żółtawym zabarwieniu | • Wrażliwy na działanie mrozu |
| • Gęstość : 1.16 +/-0.03 g/cm ³ w temp. 20°C | • Temperatura zapłonu : nie dotyczy |

SRODKI OSTROZNOSCI

1. OCHRONA POWIERZCHNI: Nie stosować na powierzchnie z cynku, aluminium, powierzchnie galwanizowane, miedź i inne metalowe elementy, PCV. Zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, których nie chcemy czyścić oraz okoliczną roślinność.

2. OCHRONA OSÓB : Uwaga ! Preparat żrący. Bezwzględnie należy używać obuwia i odzieży ochronnej. Nosić rękawice z PCV. Używać hełmu ochronnego z osłoną twarzy w przypadku aplikacji za pomocą rozpylacza ciśnieniowego. Używać okularów ochronnych w przypadku aplikacji za pomocą pędzla lub wałka. Jeśli dojdzie do kontaktu, należy natychmiast zmyć środek wodą i skontaktować się z lekarzem. Nie wdychać oparów i nie mieszać z kwasami. Nie należy wylewać preparatu ani pozostałości po nim do cieków wodnych.

W przypadku połknięcia, nie wywoływać wymiotów, ale skonsultować się natychmiast z lekarzem, któremu należy pokazać opakowanie. Skontaktować się z najbliższym ośrodkiem ds. kontroli zatruć

Uwaga : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem.



SCALP SAS, firma oceniona przez Ecovadis – odznaczenie przyznane firmie, a nie produktowi.

SCALP[®] SAS

SCALP to francuska firma rodzinna produkująca środki czyszczące, ochronne i konserwujące, specjalizująca się w branży budowlanej od ponad 70 lat.