



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizująca się od 65 lat w sektorze budownictwa.



SCALP SOLAR ACTIV

AUTO-CZYSZCZĄCY, WIELOFUNKCYJNY LAZUR
NATURALNE ROZWIĄZANIE – OSZCZĘDNOŚĆ WODY

UPROSZCZA KONSERWACJĘ POWIERZCHNI I ZAPEWNIĄ TRWAŁĄ
OCHRONĘ PRZED ZABRUDZENIAMI I MIKROORGANIZMAMI
IDEALNY DO FASAD, DACHÓW, ŚCIAN I NAWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH



Z ALETY PRODUKTU



- Tworzy ochronną powłokę mikroporową, przepuszczalną dla powietrza i pary wodnej
- Samoczyszczący, koniec z uciążliwym czyszczeniem
- Wywołuje reakcję fotokatalityczną pod wpływem promieniowania UV
- Zapobiega rozwojowi mikroorganizmów i zanieczyszczeniom atmosferycznym
- Pozwala powierzchniom oddychać
- Przedłuża żywotność powierzchni na wiele lat
- Oszczędność wody, brak szkodliwych, toksycznych i/lub drażniących substancji
- Bez LZO (lotnych związków organicznych)
- Nietoksyczny / Nieszkodliwy



OPAKOWANIE (OPAKOWANIE RECYKLINGOWE) :

- 20KG, paleta 24 X 20 KG
- 5KG, opakowanie zbiorcze 4 X 5KG

ZASTOSOWANIE

SCALP SOLAR ACTIV' to innowacyjny lazur, który wykorzystuje promienie UV do rozkładu zanieczyszczeń organicznych i roślinnych, co przyczynia się do dłuższego utrzymania czystości powierzchni. Dzięki temu działaniu produkt skutecznie ogranicza rozwój mikroorganizmów na powierzchniach poddanych obróbce. Dzięki swoim właściwościom samoczyszczącym i ochronnym, ten lazur zachowuje swoją skuteczność oraz estetyczny wygląd przez długie lata. SCALP SOLAR ACTIV' zapobiega zabrudzeniom powierzchni, co znacząco redukuje potrzebę regularnej konserwacji, oszczędzając czas i zasoby użytkowników. Ten wszechstronny produkt może być stosowany na różnorodne podłoża mineralne, zarówno barwione, jak i neutralne (beton, kamień naturalny i sztuczny, tynki, farby elewacyjne, drewno, powierzchnie izolowane, granit, płytki, dachówki, włókno-cement itp.).

SPOSÓB UŻYCIA

1. ROZCIEŃCZANIE : Gotowy do użycia, nie należy rozcieńczać.

2. POTRZEBNE NARZĘDZIA : Wałek, rozpylacz ręczny lub spryskiwacz ciśnieniowy.

3. SPOSÓB UŻYCIA Dobrze wymieszać produkt, a następnie nanieść na czyste i suche podłoże, od dołu ku górze. Nałożyć 1 warstwę w dwóch krzyżujących się przejściach. Unikać nadmiernej ilości produktu, która mogłaby powodować zacieki pozostawiające ślady na powierzchni.

4. CZAS SCHNIĘCIA : Czas schnięcia wynosi 24 godziny.

5. WYMAGANA TEMPERATURA : od 5 do 50°C. Mniejsza skuteczność działania w temperaturach ekstremalnych.

6. CZYSZCZENIE NARZĘDZI : Zaraz po ich użyciu narzędzia należy umyć wodą.

7. ZUŻYCIE : Od 6 do 17 m²/l w zależności od porowatości podłoża.*

8. PRZECHOWYWANIE : przechowywać z dala od mrozu, chronić przed bezpośrednim działaniem negatywnych warunków atmosferycznych i promieni słonecznych.

* Dane dotyczące zużycia mają charakter orientacyjny. Pozwalają one oszacować ilość produktu niezbędną do wykonania prac., jednak nie mają charakteru wiążącego. Jedynie przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach pozwala określić dokładne zużycie na danej powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Produkt wodny• Mleczna ciecz• Gęstość : 1g +/-0.03 g/cm³ w temp. 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH : 8,5• Nie zamarza• Temperatura zapłonu: brak |
|--|--|

SRODKI OSTROZNOSCI

1. OCHRONA POWIERZCHNI : Zabezpieczyć powierzchnie, których nie zamierzamy impregnować (szkło, PCV).

2. OCHRONA OSÓB : Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu, natychmiast przemyć wodą. Nosić rękawice z PVC. Podczas stosowania metodą natryskową, nosić kask z osłoną na twarz. Podczas aplikacji wałkiem lub pędzlem, nosić okulary ochronne. Używać odpowiedniego (wodoodpornego) kombinezonu.

Uwaga : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem.



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizująca się od 65 lat w sektorze budownictwa.

Karta techniczna • Kwiecień 2025
Strona 2/2