

GAMA ŚRODKÓW DO USUWANIA POWŁOK



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizująca się od 65 lat w sektorze budownictwa.



SCALPEX AE NW

UNIERSALNY, SUPER PREPARAT W PŁYNIE DO USUWANIA
STARYCH POWŁOK. PREPARAT NOWEJ GENERACJI.



Z ALETY PRODUKTU



- Skuteczny na bardzo różnorodnych powierzchniach
- Szybkie działanie
- Produkt w aerozolu : wygodna aplikacja
- Zbita piana, świetna przyczepność do powierzchni pionowych

★★★★★
NAJWYŻSZA
- JAKOŚĆ -

RÓŻNE RODZAJE
POWIERZCHNI



Opakowanie :

- Minimalna pojemność : 650 ml
- Objętość netto : 500 ml
- Opakowanie zbiorcze : 12 sztuk

Z ASTOSOWANIE

SCALPEX AE NW jest przeznaczony do usuwania wszelkiego rodzaju farb z powierzchni drewnianych i metalowych. Przeznaczony specjalnie do usuwania lakieru, bejcy, klejów i różnego rodzaju farb jednoskładnikowych tj. farby akrylowe, olejne, żywice alkidowe/ ftalowe, farby elewacyjne na bazie żywic Pliolite, farby proszkowe, itp. Nadaje się również do usuwania graffiti.

S POSOB UZYCIA

- 1. ROZCIEŃCZANIE :** Gotowy do użycia.
- 2. POTRZEBNE NARZĘDZIA:** Preparat w sprayu, nie wymaga użycia innych narzędzi.
- 3. SPOSÓB UŻYCIA:** Przed użyciem aerosol należy dobrze wstrząsnąć. Nanieść produkt, rozpylając go w odległości ok. 20 cm od czyszczonej powierzchni tak długo, aż zostanie ona odpowiednio pokryta pianą. Pojawienie się pęknięć na farbie lub pęcherzy świadczy o skutecznym działaniu produktu. Zostawić na kilka sekund do kilku minut, w zależności od grubości usuwanej warstwy farb. Zetrzeć za pomocą suchej ściereki lub usunąć pozostałości szpachelką.

4. CZAS NAKŁADANIA: Od kilku sekund do 15 minut.

5. TEMPERATURA NAKŁADANIA: Od 5°C do 50°C. Mniejsza skuteczność działania w temperaturach ekstremalnych.

6. CZYSZCZENIE NARZĘDZI: Zaraz po ich użyciu narzędzia należy umyć wodą.

7. WYDAJNOŚĆ: Około 120 ml/ m² w zależności od rodzaju powierzchni.*

8. PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w zamkniętych opakowaniach z dala od negatywnych temperatur. Chronić przed bezpośrednim działaniem negatywnych warunków atmosferycznych i promieni słonecznych.

* Dane dotyczące wydajności są wyłącznie poglądowe. Pozwalają na oszacowanie środków w miejscu pracy. W żadnym wypadku nie są wiążące; dokładną ilość produktu potrzebną do wyczyszczenia różnego rodzaju części można określić wyłącznie wykonując próbę.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Propelent : Butan / Propan• Biała piana• Gęstość: 1,18 +/- 0,03 g /cm³ | <ul style="list-style-type: none">• pH: 7• Odporny na działanie mrozu• Skrajnie łatwopalny |
|---|--|

S RODKI OSTROZNOSCI

1. OCHRONA PODŁOŻA: Może doprowadzić do uszkodzenia niektórych powierzchni takich jak tworzywo sztuczne. Przed zastosowaniem zaleca się przeprowadzenie wcześniejszych prób i jeżeli okaże się to konieczne, zabezpieczenie podłoża.

2. OCHRONA OSÓB: Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed działaniem promieni słonecznych oraz temperatury powyżej 50°C. Nie przekłuwać, nie palić, nawet po zużyciu. Nie rozpylać w kierunku płomieni lub rozgrzanych materiałów. Trzymać z dala od płomieni i źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Stosować wyłącznie w celach, do których produkt jest przeznaczony. Unikać kontaktu z oczami i skórą.

Ważne: Niniejszy dokument powstał w oparciu o nasze doświadczenie związane z produktem. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszystkie poszczególne przypadki jego zastosowania. Biorąc pod uwagę szczególne właściwości każdego podłoża (zużycie, zmiana integralności i/lub właściwości, skład chemiczny, itd.) oraz by uniknąć ewentualnego zniszczenia powierzchni, na którą nakładany będzie produkt Scalp, niezbędne jest przeprowadzenie jego testu na niewielkiej powierzchni, zgodnie z procedurą nakładania, by upewnić się, że jego zastosowanie jest bezpieczne dla powierzchni. Produkt profesjonalny: niebezpieczny, należy przestrzegać ostrzeżeń dotyczących jego użycia. Należy nosić odzież ochronną oraz zapoznać się z kartą charakterystyki produktu



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem rodków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizująca się od 65 lat w sektorze budownictwa.