

GAMA ŚRODKÓW DO USUWANIA POWŁOK



SCALP[®] SAS

SCALP to francuska firma rodzinna produkująca środki czyszczące, ochronne i konserwujące, specjalizująca się w branży budowlanej od ponad 70 lat.

SCALPEX NW NG

UNIWERSALNY PREPARAT W ŻELU DO USUWANIA
STARYCH FARB, LAKIERÓW, GRAFFITI I KLEJÓW



Z ALETY PRODUKTU

RÓŻNE RODZAJE
POWIERZCHNI



- Idealny dla malarzy
- Nie kapie, niskie zużycie
- Udowodniona skuteczność na wszystkich podłożach organicznych
- Idealna lepkość, odpowiednia do powierzchni pionowych
- Bardzo szybkie działanie
- Produkt nowej generacji
- Nie wymaga spłukiwania
- Idealny do usuwania farb ołowiowych i azbestowych



OPAKOWANIE :

- 20 l, paleta 24 x 20 l
- 5 l, opakowanie 4 x 5 l
- 750 ml, opakowanie 24 x 750 ml

Z A STOSOWANIE

Preparat SCALPEX NW NG jest przeznaczony do usuwania bejc, farb i lakierów z takich powierzchni, jak drewno, boazerie, żelazo, cynk, metale galwanizowane, kamień, beton.

S POSOB UZYCIA

- 1. ROZCIEŃCZANIE :** Gotowy do użycia.
- 2. POTRZEBNE NARZĘDZIA:** Szczotka z naturalnym włóknom lub płaski pędzel.
- 3. SPOSÓB UŻYCIA:** Przed użyciem dobrze wstrząsnąć, a następnie nałożyć grubą warstwę, pozostawić do działania, po czym usunąć resztki za pomocą szpachelki. Nie nakładać na mokre powierzchnie.
- 4. CZAS NAKŁADANIA:** Od 20 minut, zależnie od warunków atmosferycznych i powłoki. Nie dopuszczać do wyschnięcia produktu.
- 5. TEMPERATURA NAKŁADANIA:** Od 5°C do 50°C. W skrajnych temperaturach skuteczność środka jest mniejsza.
- 6. CZYSZCZENIE NARZĘDZI:** Narzędzia należy wyczyścić wodą natychmiast po użyciu.
- 7. WYDAJNOŚĆ:** Od 300 do 600 ml/m², zależnie od powłoki.*

8. PRZECIWOZYMNIANIE: Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach, chronić przed mrozem, szkodliwymi warunkami atmosferycznymi, źródłem światła i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

* Dane dotyczące wydajności są wyłącznie poglądowe. Pozwalają na oszacowanie środków w miejscu pracy. W żadnym wypadku nie są wiążące; dokładną ilość produktu potrzebną do wyczyszczenia różnego rodzaju części można określić wyłącznie wykonując próbę.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHIMICZNE

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Produkt na bazie rozpuszczalników• Żel bezbarwny do lekko żółtawego• Gęstość: $0,87 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$ w 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH: 3,5• Odporny na mróz• Lepkość $> 3000 \text{ mPa.s}$ w 20°C |
|---|--|

SRODKI OSTROZNOSCI

1. OCHRONA PODŁOŻA: Nie stosować na PCW, gumę, plastikowe płytki i polistyren.

2. OCHRONA OSÓB: Unikać kontaktu z oczami i skórą. Używać gogli ochronnych. Jeśli dojdzie do kontaktu, natychmiast przemyć ręce i oczy wodą. Nie wdychać oparów. Używać rękawic z PCW lub lateksu typu: LATEX 3130 lub PVC535K marki GOLDEX lub rękawic gumowych winylowych bądź z nitrilu i butylu. W przypadku stosowania w zamkniętym i niewentylowanym pomieszczeniu, należy pracować w aparacie oddechowym z butlą parową kategorii A.

Ważne: Niniejszy dokument powstał w oparciu o nasze doświadczenie związane z produktem. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszystkie poszczególne przypadki jego zastosowania. Biorąc pod uwagę szczególne właściwości każdego podłoża (zużycie, zmiana integralności i/lub właściwości, skład chemiczny, itd.) oraz by uniknąć ewentualnego zniszczenia powierzchni, na którą nakładany będzie produkt Scalp, niezbędne jest przeprowadzenie jego testu na niewielkiej powierzchni, zgodnie z procedurą nakładania, by upewnić się, że jego zastosowanie jest bezpieczne dla powierzchni. Produkt profesjonalny: niebezpieczny, należy przestrzegać ostrzeżeń dotyczących jego użycia. Należy nosić odzież ochronną oraz zapoznać się z kartą charakterystyki produktu



SCALP SAS, firma oceniona przez EcoVadis – odznaczenie przyznane firmie, a nie produktowi.

SCALP[®] SAS

SCALP to francuska firma rodzinna produkująca środki czyszczące, ochronne i konserwujące, specjalizująca się w branży budowlanej od ponad 70 lat.