

# GAMA ŚRODKÓW DO USUWANIA POWŁOK



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizująca się od 65 lat w sektorze budownictwa.



## SCALPEX NW NG

UNIWERSALNY PREPARAT W ŻELU DO USUWANIA  
STARYCH FARB, LAKIERÓW, GRAFFITI I KLEJÓW



### Z ALETY PRODUKTU

RÓŻNE RODZAJE  
POWIERZCHNI

NA BAZIE  
ROZPUSTZALNIKA

- Idealny dla malarzy
- Nie kapie, niskie zużycie
- Udowodniona skuteczność na wszystkich podłożach organicznych
- Idealna lepkość, odpowiednia do powierzchni pionowych
- Bardzo szybkie działanie
- Produkt nowej generacji
- Nie wymaga splukiwania
- Idealny do usuwania farb ołowiowych i azbestowych



#### OPAKOWANIE :

- 20 l, paleta 24 x 20 l
- 5 l, opakowanie 4 x 5 l
- 750 ml, opakowanie 24 x 750 ml

### Z A STOSOWANIE

Preparat SCALPEX NW NG jest przeznaczony do usuwania bejc, farb i lakierów z takich powierzchni, jak drewno, boazerie, żelazo, cynk, metale galwanizowane, kamień, beton.

### S POSOB UŻYCIA

- 1. ROZCIEŃCZANIE :** Gotowy do użycia.
- 2. POTRZEBNE NARZĘDZIA:** Szczotka z naturalnym włóknem lub płaski pędzel.
- 3. SPOSÓB UŻYCIA:** Przed użyciem dobrze wstrząsnąć, a następnie nałożyć grubą warstwę, pozostawić do działania, po czym usunąć resztki za pomocą szpachelki. Nie nakładać na mokre powierzchnie.
- 4. CZAS NAKŁADANIA:** Od 20 minut, zależnie od warunków atmosferycznych i powłoki. Nie dopuszczać do wyschnięcia produktu.
- 5. TEMPERATURA NAKŁADANIA:** Od 5°C do 50°C. W skrajnych temperaturach skuteczność środka jest mniejsza.
- 6. CZYSZCZENIE NARZĘDZI:** Narzędzia należy wyczyścić wodą natychmiast po użyciu.
- 7. WYDAJNOŚĆ:** Od 300 do 600 ml/m<sup>2</sup>, zależnie od powłoki.\*

**8. PRZECIWOZYMNIANIE:** Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach, chronić przed mrozem, szkodliwymi warunkami atmosferycznymi, źródłem światła i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

\* Dane dotyczące wydajności są wyłącznie poglądowe. Pozwalają na oszacowanie środków w miejscu pracy. W żadnym wypadku nie są wiążące; dokładną ilość produktu potrzebną do wyczyszczenia różnego rodzaju części można określić wyłącznie wykonując próbę.

### WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Produkt na bazie rozpuszczalników</li><li>• Żel bezbarwny, lekko żółtawy</li><li>• Gęstość: 0,96g +/- 0,05 g /cm<sup>3</sup></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• pH: &gt; 4</li><li>• Niewrażliwy na działanie mrozu</li><li>• Lepkość &gt; 3 000 m Pa.s</li></ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SRODKI OSTROZNOSCI

**1. OCHRONA PODŁOŻA:** Nie stosować na PCW, gumę, plastikowe płytki i polistyren.

**2. OCHRONA OSÓB:** Unikać kontaktu z oczami i skórą. Używać gogli ochronnych. Jeśli dojdzie do kontaktu, natychmiast przemyć ręce i oczy wodą. Nie wdychać oparów. Używać rękawic z PCW lub lateksu typu: LATEX 3130 lub PVC535K marki GOLDEX lub rękawic gumowych winylowych bądź z nitrilu i butylu. W przypadku stosowania w zamkniętym i niewentylowanym pomieszczeniu, należy pracować w aparacie oddechowym z butlą parową kategorii A.

**Ważne:** Niniejszy dokument powstał w oparciu o nasze doświadczenie związane z produktem. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszystkie poszczególne przypadki jego zastosowania. Biorąc pod uwagę szczególne właściwości każdego podłoża (zużycie, zmiana integralności i/lub właściwości, skład chemiczny, itd.) oraz by uniknąć ewentualnego zniszczenia powierzchni, na którą nakładany będzie produkt Scalp, niezbędne jest przeprowadzenie jego testu na niewielkiej powierzchni, zgodnie z procedurą nakładania, by upewnić się, że jego zastosowanie jest bezpieczne dla powierzchni. Produkt profesjonalny: niebezpieczny, należy przestrzegać ostrzeżeń dotyczących jego użycia. Należy nosić odzież ochronną oraz zapoznać się z kartą charakterystyki produktu



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem rodków czyszczacych, ochronnych i zabezpieczajacych, specjalizujaca sie od 65 lat w sektorze budownictwa.