

GAMA ŚRODKÓW DO USUWANIA POWŁOK



SCALPEX SD+

SUPER SZYBKI ŚRODEK DO USUWANIA POWŁOK
ELEWACYJNYCH W DCM, BEZ NMP

ZALETY PRODUKTU



- Nie zawiera chlorku metylenu
- Bardzo szybki efekt błysku
- Niekapiący, niskie zużycie
- Idealna lepkość, odpowiednia do powierzchni pionowych
- Bezzapachowy
- Paski: cienkie warstwy w 15 min / Imper w 30 min / RPE w 1h do 3h
- Odpady / CIW
- Idealny do usuwania farby ołowiowej i azbestowej
- Nietoksyczny / nieszkodliwy
- Niska zawartość LZO (700g/L)
- Pakowane w wiaderka PCR (plastik z recyklingu)
- Łatwo biodegradowalny zgodnie z kryteriami OECD 301F
- Szybkość biodegradacji w ciągu 28 dni = 70 do 80%



OPAKOWANIE (OPAKOWANIA Z RECYKLINGU) :

- 20 L, paleta 24 X 20 L

ZASTOSOWANIE

SCALPEX SD+ znakomicie usuwa farby, lakiery, graffiti, tynki organiczne z gipsu, betonu, kamienia, cegieł, drewna, tynków mineralnych. Stanowi bezpieczną alternatywę dla środków zawierających chlor, pozwala szybko odświeżyć elewację bez konieczności kucia.

SPOSÓB UŻYCIA

1. ROZCIEŃCZANIE : Produkt gotowy do użycia.

2. POTRZEBNE NARZĘDZIA : Wałek lub szczotka z włókien naturalnych, ewentualnie rozpylacz ciśnieniowy.

3. SPOSÓB UŻYCIA : Dobrze wstrząsnąć produktem przed aplikacją. Homogenizować produkt za pomocą mieszadła (np. 300 obr./min) przez 3 minuty. Nałożyć grubą warstwę i pozostawić produkt do całkowitego zmiękczenia powłoki. Zaleca się spłukanie. Unikać nakładania na mokre powierzchnie.



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizująca się od 65 lat w sektorze budownictwa.

PRODUKT MECHANIZOWALNY: Sprzęt typu Graco Mark V z dyszą (537) ciśnienie 120 bar, 3 krzyżujące się warstwy 40 cm od podłoża, 80 do 100 m² powierzchni na godzinę. Chronić powierzchnie: guma/plastik/roślinność.

4. CZAS NAKŁADANIA: od 15 minut do 1 godziny.

5. TEMPERATURA NAKŁADANIA: od 2 do 45°C. Mniejsza skuteczność działania w temperaturach ekstremalnych (silnie odparowuje).

6. CZYSZCZENIE NARZĘDZI: Zaraz po użyciu należy umyć narzędzia wodą z mydłem lub z dodatkiem naszego preparatu SCALP AQUA 03.

7. WYDAJNOŚĆ: od ok. 800 ml / m² w zależności od powłoki.*

8. PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w zamkniętych opakowaniach z dala od negatywnych temperatur. Chronić przed bezpośrednim działaniem negatywnych warunków atmosferycznych i promieni słonecznych.

9. ODPADY PO USUWANIU FARBY : Odpady po usuwaniu farby są odpadami gospodarczymi innymi niż niebezpieczne zgodnie z kodeksem ochrony środowiska R 541-8 dekret nr 2011828 z dnia 11 lipca 2011 r. (DIB).

* Dane dotyczące wydajności są wyłącznie poglądowe. Pozwalają na oszacowanie środków w miejscu pracy. W żadnym wypadku nie są wiążące; dokładną ilość produktu potrzebną do wyczyszczenia różnego rodzaju części można określić wyłącznie wykonując próbę.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Produkt na bazie rozpuszczalników• Żel• Gęstość: 0.97 +/- 0,03 g /cm³ | <ul style="list-style-type: none">• pH: 5 +/-0.5• Temperatura zapłonu : 23-60°C• Lepkość : > 5000 Cps• Szybkość biodegradacji w ciągu 6 do 9 dni: 60%• Szybkość biodegradacji w ciągu 28 dni: 70% do 80% |
|--|---|

SRODKI OSTROZNOSCI

1. OCHRONA PODŁOŻA: Może doprowadzić do uszkodzenia niektórych powierzchni z gumy i tworzywa sztucznego. Zaleca się wcześniejsze przeprowadzenie prób i jeśli to konieczne zabezpieczenie powierzchni.

2. OCHRONA OSÓB: UWAGA: produkt łatwopalny; przechowywać z dala od źródeł ognia (iskry, płomień, papierosy, itp.)! Unikać kontaktu z oczami i skórą. Jeśli dojdzie do kontaktu, natychmiast przemyć ręce i oczy wodą. Używać rękawic z PCV. Używać hełmu ochronnego z osłoną twarzy w przypadku aplikacji za pomocą rozpylacza ciśnieniowego. Używać okularów ochronnych w przypadku aplikacji za pomocą pędzla. Używać odpowiedniej odzieży ochronnej (nieprzemakalnej).

Ważne: Niniejszy dokument powstał w oparciu o nasze doświadczenie związane z produktem. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszystkie poszczególne przypadki jego zastosowania. Biorąc pod uwagę szczególne właściwości każdego podłoża (zużycie, zmiana integralności i/lub właściwości, skład chemiczny, itd.) oraz by uniknąć ewentualnego zniszczenia powierzchni, na którą nakładany będzie produkt Scalp, niezbędne jest przeprowadzenie jego testu na niewielkiej powierzchni, zgodnie z procedurą nakładania, by upewnić się, że jego zastosowanie jest bezpieczne dla powierzchni. Produkt profesjonalny: niebezpieczny, należy przestrzegać ostrzeżeń dotyczących jego użycia. Należy nosić odzież ochronną oraz zapoznać się z kartą charakterystyki produktu



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem rodków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizująca się od 65 lat w sektorze budownictwa.