

GAMA ŚRODKÓW DO USUWANIA POWŁÓK



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizująca się od 65 lat w sektorze budownictwa.



SCALPEX SD NG

SUPER PREPARAT NOWEJ GENERACJI W ŻELU DO USUWANIA
STARYCH POWŁÓK Z ELEWACJI.

Z ALETY PRODUKTU



★★★★★
NAJWYŻSZA
- JAKOŚĆ -



- Nie zawiera chlorku metylenu
- Wszechstronność
- Wydajny i szybki w swojej kategorii
- Niekapiący, niskie zużycie
- Idealna lepkość, odpowiednia do powierzchni pionowych
- Odpady / CIW
- Idealny do usuwania farby ołowiowej i azbestowej



OPAKOWANIE :

- 20 L, paleta 33 X 20 L

Z ASTOSOWANIE

SCALPEX SD NG znakomicie usuwa farby, lakiery, graffiti, tynki organiczne z gipsu, betonu, kamienia, cegieł, drewna, tynków mineralnych. Stanowi bezpieczną alternatywę dla środków zawierających chlor, pozwala szybko odświeżyć elewację bez konieczności kucia.

S POSOB UZYCIA

1. ROZCIEŃCZANIE : Produkt gotowy do użycia.

2. POTRZEBNE NARZĘDZIA : Wałek lub szczotka z włókien naturalnych, ewentualnie rozpylacz ciśnieniowy.

3. SPOSÓB UŻYCIA : Dobrze wstrząsnąć produktem przed aplikacją. Homogenizować produkt za pomocą mieszadła (np. 300 obr./min) przez 3 minuty. Nałożyć grubą warstwę i pozostawić produkt do całkowitego zmiękczenia powłoki. Zaleca się spłukanie. Unikać nakładania na mokre powierzchnie.

PRODUKT MECHANIZOWALNY : Sprzęt typu Graco Mark V z dyszą (537) ciśnienie 120 bar, 3 krzyżujące się warstwy 40 cm od podłoża, 80 do 100 m² powierzchni na godzinę. Chronić powierzchnie: guma/plastik/roślinność.

4. CZAS NAKŁADANIA : od 15 minut do 1 godziny.

5. TEMPERATURA NAKŁADANIA: od 5 do 35°C. Mniejsza skuteczność działania w temperaturach ekstremalnych (silnie odparowuje).

6. CZYSZCZENIE NARZĘDZI: Zaraz po użyciu należy umyć narzędzia wodą z mydłem lub z dodatkiem naszego preparatu SCALP AQUA 03.

7. WYDAJNOŚĆ: od ok. 800 ml / m² w zależności od powłoki.*

8. PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w zamkniętych opakowaniach z dala od negatywnych temperatur. Chronić przed bezpośrednim działaniem negatywnych warunków atmosferycznych i promieni słonecznych.

9. ODPADY PO USUWANIU POWŁOK: Odpady z usuwania powłok są odpadami z działalności gospodarczej innymi niż niebezpieczne zgodnie z kodeksem ochrony środowiska R 541-8 dekret nr 2011828 z dnia 11 lipca 2011 r. (DIB).

* Dane dotyczące wydajności są wyłącznie poglądowe. Pozwalają na oszacowanie środków w miejscu pracy. W żadnym wypadku nie są wiążące; dokładną ilość produktu potrzebną do wyczyszczenia różnego rodzaju części można określić wyłącznie wykonując próbę.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Produkt na bazie rozpuszczalników• Żel• Gęstość: 0,97g +/- 0,03 g /cm³ | <ul style="list-style-type: none">• pH: 5• Temperatura zapłonu : 23°C• Lepkość : >3000 M.Pa.s @ 20°C |
|---|---|

S RODKI OSTROZNOSCI

1. OCHRONA PODŁOŻA: Może doprowadzić do uszkodzenia niektórych powierzchni z gumy i tworzywa sztucznego. Zaleca się wcześniejsze przeprowadzenie prób i jeśli to konieczne zabezpieczenie powierzchni.

2. OCHRONA OSÓB: UWAGA: produkt łatwopalny; przechowywać z dala od źródeł ognia (iskry, płomień, papierosy, itp.)! Unikać kontaktu z oczami i skórą. Jeśli dojdzie do kontaktu, natychmiast przemyć ręce i oczy wodą. Używać rękawic z PCV. Używać hełmu ochronnego z osłoną twarzy w przypadku aplikacji za pomocą rozpylacza ciśnieniowego. Używać okularów ochronnych w przypadku aplikacji za pomocą pędzla. Używać odpowiedniej odzieży ochronnej (nieprzemakalnej).

Ważne: Niniejszy dokument powstał w oparciu o nasze doświadczenie związane z produktem. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszystkie poszczególne przypadki jego zastosowania. Biorąc pod uwagę szczególne właściwości każdego podłoża (zużycie, zmiana integralności i/lub właściwości, skład chemiczny, itd.) oraz by uniknąć ewentualnego zniszczenia powierzchni, na którą nakładany będzie produkt Scalp, niezbędne jest przeprowadzenie jego testu na niewielkiej powierzchni, zgodnie z procedurą nakładania, by upewnić się, że jego zastosowanie jest bezpieczne dla powierzchni. Produkt profesjonalny: niebezpieczny, należy przestrzegać ostrzeżeń dotyczących jego użycia. Należy nosić odzież ochronną oraz zapoznać się z kartą charakterystyki produktu



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem rodków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizująca się od 65 lat w sektorze budownictwa.