



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizująca się od 65 lat w sektorze budownictwa.



SCALPFUGE 35

NAJWYŻSZEJ KLASY HYDROFOBOWOŚĆ - WYRAŹNY EFEKT PERŁOWY
IDEALNY DO WYKAŃCZANIA LUB RENOWACJI FASAD, ŚCIAN I DACHÓW
PRZEZROCZYSTY, NIETWORZĄCY FILMU PODKŁAD
IDEALNY DO APLIKACJI ZA POMOCĄ DRONA



ZALETY PRODUKTU

- Wydajność przetestowana przez BBRI
- Europejskie zatwierdzenie wydajności, klasa A: doskonała wydajność.
- Bardzo wyraźny efekt lameli
- Ogranicza uszkodzenia spowodowane mrozem
- Mikroporowata
- Nie zmienia wyglądu ani porowatości podłoża
- Bezwonny
- Szybka i łatwa penetracja porów materiałów
- Nie zawiera rozpuszczalników i silikonu
- Zapobiega zabrudzeniom dachów i ogranicza powstawanie mikroorganizmów
- Możliwość rozpylania
- **Niska zawartość LZO**
- Możliwość rozpylania: formuła idealnie kompatybilna z rozpylaniem za pomocą drona
- Aplikacja za pomocą drona = większe bezpieczeństwo, oszczędność czasu, równomierne rozpylanie, redukcja kosztów



OPAKOWANIE :

- 20 L, paleta 24 X 20 L
- 5 L, opakowanie zbiorcze 4 X 5 L

ZASTOSOWANIE

SCALPFUGE 35 jest przeznaczony przede wszystkim do impregnacji ścian i elewacji jak również pokryć dachowych. Stosuje się go do uszczelniania grubych powłok z tworzyw sztucznych, powłok hydraulicznych, powierzchni z kamienia, cegły, marmuru, betonu, dachówki, łupka, cementu włóknistego, tynków wapiennych.



SPOSÓB UŻYCIA

1. ROZCIENCZANIE : Gotowy do użycia, nie należy rozcieńczać.

2. POTRZEBNE NARZEDZIA : Wałek, rozpylacz ręczny lub spryskiwacz ciśnieniowy, kompatybilny dron do rozpylania.

3. SPOSÓB UŻYCIA SCALPFUGE 35 należy dobrze wymieszać, a następnie nanieść na daną powierzchnię w kierunku od dołu ku górze, aż do jej pełnego nasycenia. Nanieść dwie warstwy w odstępie 10 minut, uważając, by nie nałożyć zbyt dużo produktu. Zastosowanie zbyt dużej ilości produktu może spowodować powstanie zacieków i pozostawić nieestetyczne ślady na powierzchni. Preparat należy stosować na czystych i suchych powierzchniach.

4. WYMAGANY CZAS: SCALPFUGE 35 jest środkiem impregnującym. Efekt szczelności uzyskuje się po całkowitym wyschnięciu preparatu (jedna do kilku godzin).

5. WYMAGANA TEMPERATURA: od 5 do 50°C. Mniejsza skuteczność działania w temperaturach ekstremalnych.

6. CZYSZCZENIE NARZĘDZI : Zaraz po ich użyciu narzędzia należy umyć wodą.

7. ZUŻYCIE : W zależności od materiału, z którego wykonana jest dana powierzchnia i jej porowatości.*

8. PRZECHOWYWANIE : przechowywać z dala od mrozu, chronić przed bezpośrednim działaniem negatywnych warunków atmosferycznych i promieni słonecznych.

* Dane dotyczące zużycia mają charakter orientacyjny. Pozwalają one oszacować ilość produktu niezbędną do wykonania prac., jednak nie mają charakteru wiążącego. Jedynie przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach pozwala określić dokładne zużycie na danej powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Produkt na bazie wody• Ciecz o białym zabarwieniu• Pozwala powierzchni « oddychać »• Gęstość : 1 +/-0.03 g/cm³ w temp. 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH : 7 (obojętne)• Wrażliwy na działanie mrozu• Temperatura zapłonu : nie dotyczy• AFNOR NF T 36-005 : Rodzina I, Klasa 10c |
|---|--|

SRODKI OSTROZNOSCI

1. OCHRONA POWIERZCHNI : Zabezpieczyć powierzchnie, których nie zamierzamy impregnować (szkło, PCV).

2. OCHRONA OSÓB : Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu natychmiast przemyć wodą. Nosić rękawice z PVC. Podczas natryskiwania nosić kask z osłoną twarzy. Podczas nakładania wałkiem lub pędzlem nosić okulary ochronne. Nosić odpowiedni kombinezon (wodoodporny).

Uwaga : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem.



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizująca się od 65 lat w sektorze budownictwa.