



SCALPFUGE OM 70

**SUPER PREPARAT HYDROFOBOWY I OLEOFOBOWY,
NADAJĄCY EFEKT MOKREGO KAMIENTA**



ZALETY PRODUKTU

- Mikroporowaty, ułatwiający swobodną wymianę pary wodnej
- Może być malowany
- Skuteczny na tynku
- Nie zawiera silikonu
- Nadaje się do rozpylania
- Bezzapachowy
- Łatwe i szybkie wnikanie w pory materiałów



OPAKOWANIE (OPAKOWANIA RECYKLINGOWE):

- Beczka 200 L
- 30 L, paleta 22 x 30 L

ZASTOSOWANIE

SCALPFUGE OM 70 jest przeznaczony do uszczelniania kamienia, tynku, tynku hydraulicznego, cementu, betonu, cegły, marmuru, płytek, łupków i cementu włóknistego.

SPOSÓB UŻYCIA

1. ROZCIENCZANIE : Gotowy do użycia, nigdy nie rozcieńczać.

2. POTRZEBNE NARZĘDZIA : Wałek z naturalnego włókna, opryskiwacz ręczny.

3. SPOSÓB UŻYCIA Przed użyciem produkt należy dobrze zhomogenizować, a następnie nanieść na powierzchnię, która ma być poddana obróbce, od dołu do góry, aż do całkowitego nasycenia powierzchni. Powtórzyć czynność po raz drugi w odstępie około 20 minut. Unikaj przeciążania produktu, ponieważ może to prowadzić do kapania i śladów na powierzchni. Produkt należy nakładać na czyste, suche powierzchnie. Jeśli podłoże zostało wcześniej splukane, należy odczekać co najmniej 10 dni przed nałożeniem SCALPFUGE OM 70.

4. WYMAGANY CZAS: Jest to produkt impregnujący. Hydrofobowość będzie skuteczna, gdy tylko rozpuszczalniki odparują (około 72 godziny później).

5. WYMAGANA TEMPERATURA: Od 5°C do 50°C. W ekstremalnych temperaturach skuteczność jest zmniejszona. Aplikacja możliwa do 70% wilgotności względnej.

6. CZYSZCZENIE NARZĘDZI : Narzędzia należy czyścić benzyną lakową natychmiast po użyciu.*

8. PRZECZYSZCZANIE : Produkt należy przechowywać w warunkach chroniących przed mrozem, z dala od złych warunków pogodowych i bezpośredniego światła słonecznego.

* Dane dotyczące zużycia mają charakter orientacyjny. Pozwalają one oszacować ilość produktu niezbędną do wykonania prac., jednak nie mają charakteru wiążącego. Jedynie przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach pozwala określić dokładne zużycie na danej powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Produkt na bazie rozpuszczalnika• Przezroczysty, bezbarwny płyn• Gęstość : 0,78g +/-0.03 g/cm³ w temp. 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH: Brak• Nie zamarza• Temperatura zapłonu: 36°C otwarty kubek |
|--|--|

SRODKI OSTROZNOSCI

1. OCHRONA POWIERZCHNI : Nie nakładać produktu na powłoki organiczne (RPE, farby RSE itp.). Chronić powierzchnie, które nie mają być wodoodporne (szkło, PVC itp.).

2. OCHRONA OSÓB : Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu natychmiast przemyć wodą. Pracować w wentylowanym pomieszczeniu, nie palić tytoniu. Nosić rękawice z PCW. Podczas natryskiwania nosić kask z osłoną twarzy. Podczas nakładania wałkiem lub pędzlem nosić okulary ochronne. Nosić odpowiedni kombinezon (wodoodporny).

Uwaga : Treść niniejszej dokumentacji opiera się na naszych doświadczeniach z produktem. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za jego użycie w jakimkolwiek konkretnym przypadku. Biorąc pod uwagę specyficzne cechy każdej powierzchni (zużycie, zmiana kompletności i/lub właściwości, skład chemiczny itp.) oraz w celu uniknięcia pogorszenia stanu powierzchni poddawanej obróbce, konieczne jest przeprowadzenie próbnej aplikacji produktu Scalp na małej powierzchni poddawanej obróbce, zgodnie z procedurą aplikacji, aby upewnić się, że nie nastąpi pogorszenie. Produkt profesjonalny: niebezpieczny, należy przestrzegać środków ostrożności. Stosować środki ochrony indywidualnej (PPE) i zapoznać się z kartą charakterystyki (SDS).



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizująca się od 65 lat w sektorze budownictwa.

Karta techniczna • Kwiecień 2025
Strona 2/2