

VERNACRYL 30

POWŁOKA ZABEZPIEZAJĄCA SUROWE, POROWATE POWIERZCHNIE PRZED GRAFFITI. WYKOŃCZENIE MATOWE LUB BŁYSZCZĄCE



ZALETY PRODUKTU



- Wysoka jakość
- Nie wpływa na przepuszczalność pary wodnej
- Wykończenie matowe lub błyszczące
- Nie powoduje żółknienia powierzchni
- Produkt jednoskładnikowy
- Nadaje się do stosowania na zewnątrz jak i wewnątrz budynków
- Bezbarwny
- Bardzo wysoka odporność na promieniowanie U.V., atrament, pisaki
- Nie zawiera LZO



OPAKOWANIE :

- 20 Kg, paleta 24 X 20 Kg
- 5 Kg, opakowanie zbiorcze 4 X 5 Kg

ZASTOSOWANIE

VERNACRYL 30 jest przeznaczony do ochrony surowych podłoży z: kamienia, cegły, betonu, cementu, drewna, tynku hydraulicznego przed wszelkiego rodzaju graffiti (farba, pisaki, atrament...). Tworzy powłokę o charakterze odnawialnym.

SPOSÓB UŻYCIA

1. ROZCIEŃCZANIE : VERNACRYL 30 jest produktem gotowym do użycia

2. POTRZEBNE NARZĘDZIA : Wałek, spryskiwacz ciśnieniowy.

3. SPOSÓB UŻYCIA : Dobrze wymieszać preparat VERNACRYL 30 przed zastosowaniem. Nanieść w postaci dwóch krzyżujących się warstw, zachowując odstęp 4 godzin i zwracając uwagę, aby nie nanieść nadmiernej ilości produktu (pierwsza warstwa powinna najpierw wyschnąć).

Usuwanie graffiti : Graffiti można usunąć na 2 sposoby: gorącą wodą o temperaturze nie mniejszej niż 90°C pod ciśnieniem 90 barów lub za pomocą SCALPEX NW (patrz Karta Techniczna). W obydwu przypadkach warstwa ochronna znika i trzeba ją odnowić.

4. WYMAGANY CZAS : Powierzchnia jest skutecznie zabezpieczona po około 72 godzinach (w zależności od temperatury zewnętrznej).

5. WYMAGANA TEMPERATURA : Od 5°C do 50°C. Mniejsza skuteczność działania w temperaturach ekstremalnych.



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem rodków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizując się od 65 lat w sektorze budownictwa

6. CZYSZCZENIE NARZĘDZI : Narzędzia należy umyć rozpuszczalnikiem zaraz po ich użyciu..

7. ZUŻYCIE : Od 150 do 200 g/m² na każdą warstwę, w zależności od porowatości powierzchni.*

8. PRZECHOWYWANIE : przechowywać z dala od mrozu, chronić przed bezpośrednim działaniem negatywnych warunków atmosferycznych i promieni słonecznych.

* Dane dotyczące zużycia mają charakter orientacyjny. Pozwalają one oszacować ilość produktu niezbędną do wykonania prac., jednak nie mają charakteru wiążącego. Jedynie przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach pozwala określić dokładne zużycie na danej powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Emulsja wodna• Mlecznobiała ciecz• Gęstość : 1,05+/-0.03 g/cm³ w temp. 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH : 8• Wrażliwy na działanie mrozu• Temperatura zapłonu : Nie dotyczy |
|--|--|

S RODKI OSTROZNOSCI

1. OCHRONA POWIERZCHNI : Nie wymaga żadnego zabezpieczenia powierzchni. Jeśli dojdzie do ewentualnego rozlania produktu, należy wytrzeć go ścierką.

2. OCHRONA OSÓB : Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu spłukać obficie wodą. Używać rękawic z PCV i okularów ochronnych.

Uwaga : Treść niniejszego dokumentu wynika z naszego doświadczenia z produktem. Nie ponosimy odpowiedzialności za jego stosowanie w każdym indywidualnym przypadku. Biorąc pod uwagę szczególne właściwości każdego podłoża (zużycie, zmiany całej powierzchni i/lub właściwości, skład chemiczny itp.) oraz w celu uniknięcia uszkodzenia powierzchni przeznaczonej do obróbki, konieczne jest przetestowanie produktu Scalp na niewielkiej powierzchni przeznaczonej do obróbki, postępując zgodnie z procedurą aplikacji, aby upewnić się, że nie nastąpiły żadne zmiany. Produkt profesjonalny: niebezpieczny, należy przestrzegać środków ostrożności podczas stosowania. Należy nosić środki ochrony indywidualnej (ŚOI) i zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS).



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem rodków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizując się od 65 lat w sektorze budownictwa.