

OPRACOWANY NA BAZIE SUROWCÓW POCHODZENIA BIOLOGICZNEGO BEZBARWNA, ODNAWIALNA, WODNA OCHRONA ANTYGRAFFITI WYKOŃCZENIE MATOWE



Z ALETY PRODUKTU



- Na bazie wody
- Surowce pochodzenia biologicznego
- Łatwy w użyciu: produkt w sprayu
- Bezwonny i bezrozpuszczalnikowy
- Bezbarwny, matowe wykończenie
- Wysoka odporność na UV: nie żółknie
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Produkt 2 w 1: ochrona antygraffiti i hydrofobowa
- Mikroporowaty



OPAKOWANIE :

- 20L, paleta 24 x 20L
- 5L, karton 4 x 5L

Z A STOSOWANIE

ANTI-GRAFF R EKO'R to bezbarwna, wodna, ofiarna ochrona antygraffiti. Chroni wszystkie rodzaje powierzchni, takie jak kamień, beton, cement, drewno, tynk hydrauliczny, przed graffiti i infiltracją wody. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

S POSOB UZYCIA

ROZCIEŃCZENIE: Gotowy do użycia, nie rozcieńczać.

NARZEDZIA: Wałek, airless.

SPOSÓB UŻYCIA: Dobrze wymieszać przed nałożeniem dwóch krzyżowych warstw w odstępie 2 godzin (w zależności od temperatury) na czystą i suchą powierzchnię. Unikać nadmiaru produktu.

USUWANIE GRAFFITI: Gorącą wodą min. 90°C pod ciśnieniem 90 barów. Ochrona znika i należy ją odnowić.

CZAS DZIAŁANIA: Skuteczne po ok. 2 godzinach (w zależności od klimatu i podłoża).

TEMPERATURA APLIKACJI: Od 5°C do 50°C. Mniejsza skuteczność w skrajnych temperaturach. Nie stosować poniżej 5°C.

CZYSZCZENIE NARZEDZI: Gorącą wodą bezpośrednio po użyciu.

WYDAJNOŚĆ : 150–200 g/m²* w zależności od porowatości podłoża.

PRZECHOWYWANIE : Przechowywać w miejscu wolnym od mrozu, chronić przed warunkami atmosferycznymi i bezpośrednim słońcem.



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem rodków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizując się od 65 lat w sektorze budownictwa.

* Informacje o wydajności podane są wyłącznie w celach orientacyjnych. Dane te pozwalają na oszacowanie kosztów prac. Nie mają one charakteru umowy; tylko próby pozwalają dokładnie określić ilości produktu do zastosowania w zależności od różnych podłoży.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Bardzo słaby zapach• Ciecz o mlecznym wyglądzie• Gęstość: $1,05\text{g} \pm 0,03\text{g/cm}^3$ w 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH: 7• Wrażliwy na mróz• Temperatura zapłonu: brak |
|---|--|

V OORZORGSMAATREGELEN

1. OCHRONA POWIERZCHNI: Unikać rozpryskiwania na niechronione powierzchnie. Nie stosować na powierzchniach metalowych bez ochrony antykorozyjnej.

2. POCHRONA OSOBISTA: Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nosić rękawice PVC i okulary ochronne. W przypadku kontaktu umyć wodą.

Ważne: Treść niniejszej dokumentacji opiera się na naszym doświadczeniu z produktem. Nie stanowi ona naszej odpowiedzialności za jego użycie w każdym indywidualnym przypadku. Biorąc pod uwagę specyfikę każdego podłoża (zużycie, zmiana integralności i/lub właściwości, skład chemiczny itp.) oraz aby uniknąć uszkodzeń powierzchni przeznaczonej do obróbki, konieczne jest wykonanie próby preparatu Scalp na małym fragmencie powierzchni zgodnie z procedurą aplikacji, aby upewnić się, że nie występują zmiany. Produkt profesjonalny: niebezpieczny, przestrzegać środków ostrożności. Nosić Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI) i zapoznać się z Kartą Charakterystyki (SDS).



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.